

PVC

Gedrukt op: 03-12-2015

Handschoenmateriaal

- PVC (Coating- materiaal)
- Interlockkatoen (Voering- materiaal)

Mogelijk schadelijke ingrediënten

Sensibilisators

- Geen sensibilisators

Reach Verordening 1907/2006

Raadpleeg voor meer informatie de REACH-verklaring op de Ansell-website.

Eigenschappen

EN-testgegevens

Vloeistofdichtheid:

Aanvaardbaar kwaliteitsniveau 0.65 of EN-prestatieniveau 3

Chemical permeation:

Ga naar de Ansell website voor meer informatie over chemische permeatie.

Schuurweerstand:

Prestatieniveau 4

Snijweerstand:

Prestatieniveau 1

Scheurweerstand:

Prestatieniveau 2

Perforatieweerstand:

Prestatieniveau 1

Europese conformiteit

Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van Europese richtlijn 89/686/EEG en aan de Europese normen EN 420:2003 + A1:2009 en EN 388:2003, EN 374:2003

Ze behoren tot de categorie "Complex ontwerp" (= bescherming tegen dodelijke risico's).

EC-type onderzoekscertificaat en EC-kwaliteitscontrole voor het eindproduct door

BSI (0086)

Kitemark Court Davy Avenue Knowlhill

Milton Keynes MK5 8PP United Kingdom

Opslag

Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen.

Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht; bewaren op een koele en droge plaats.

Coating- materiaal	Samenstellin g	Voering- materiaal	Greep- voorzieninge n	Coatingstijl en -patroon	Manchet- stijl	Kleur	AQL (EN374)	EN-maat	Lengte mm	Verpakking
PVC	Gesneden en genaaid	Interlockkato en	Afwerking met microkorrels	Geïmpregne erde palm	Kaphandsch oen	Grijs en roze	0.65	8, 9, 10, 11	400	12 paar per zak; 60 paar per karton

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

