



LIQUID PROOF




GRIP



DURABLE

X-PRO- DRY

51-300



Sanitized®



CARACTÉRISTIQUES

- Gant pourvu d'un revêtement en nitrile
- Support souple en polyester (calibre 15) qui a la sensation du coton (Softech)
- Le revêtement complet en nitrile rend le gant étanche aux liquides
- Le revêtement en nitrile confère à la paume une excellente prise en main dans des conditions humides, huileuses et graisseuses
- Protection 360° complète contre les conditions huileuses et graisseuses
- Très haute résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Bonne dextérité
- Ce gant fin épouse parfaitement les contours de la main, permettant ainsi de limiter la fatigue de l'utilisateur
- Traité Sanitized pour freiner le développement des bactéries, minimiser les mauvaises odeurs et favoriser la fraîcheur
- Exempt de substances nocives conformément à la norme OEKO-TEX® Standard 100

Numéro de l'article: 1.51.300.00

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :

- Construire la construction
- Conditions de travail huileuses
- Peindre
- Conditions de travail humides
- Industrie du pétrole et du gaz
- Industrie du béton
- Traitement des objets huileux
- Entretien public

COULEUR

Noir/bleu

TAILLES

7/S à 11/XXL

EMBALLAGES

- 1 paire par polybag
- 12 paires par lot
- 144 paires par carton

EN388:2016+A1:2018



4121X



EN ISO 21420:2020

ARTIKELINFORMATIE

TAILLE	NUMÉRO DE L'ARTICLE	EAN-CODE 1 PAIRE (POLYBAG)	CODE EAN 12 PAIRES (LOT)	CODE EAN 144 PAIRES (CARTON)
7/S	1.51.300.07	8718249056093	8718249056109	8718249056116
8/M	1.51.300.08	8718249056123	8718249056130	8718249056147
9/L	1.51.300.09	8718249056154	8718249056161	8718249056178
10/XL	1.51.300.10	8718249056185	8718249056192	8718249056208
11/XXL	1.51.300.11	8718249056215	8718249056222	8718249056239

COULEUR LISERÉ

Tailles	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Couleur liseré	jaune	vert	bleu	gris	noir

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES

EN388:2016+A1:2018



4121X

EN388:2016+A1:2018



abcdef

Protection contre les risques mécaniques

A = Résistance à l'abrasion (0-4)

B = Résistance à la coupure par lame (0-5)

C = Résistance à la déchirure (0-4)

D = Résistance à la perforation (0-4)

E = Résistance à la coupure selon la norme EN ISO 13977 (A à F)

F = Résistance aux chocs (facultatif) (P = réussi)

Remarque : X = non testé ou non applicable

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Les gants doivent être conservés dans un endroit propre, frais et sec et ne pas être comprimés dans l'emballage d'origine. N'exposez pas les gants à la lumière directe du soleil. Veuillez vous assurer que l'emballage et les gants ne sont pas endommagés pendant le transport.

INSTITUT DE CERTIFICATION

Ces gants sont certifiés par : CTC (organisme notifié n° 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, France.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez consulter le lien suivant : www.oxxa-safety.com/doc

VOTRE FOURNISSEUR :

ARTICLES CONNEXES



X-PRO-WINTER-DRY 51-870

Art. n° 1.51.870.00