

OXXA[®]
PREMIUM



FIT



CUT
RESISTANCE



GRIP

X-DIAMOND- PRO

51-775 CUT C



TOUCHSCREEN-FÄHIGKEIT



EIGENSCHAFTEN

- Polyurethanbeschichtung auf Handfläche und den Fingerspitzen
- Polyester/Spandex/Dyneema[®] Diamant-Handrücken (15 Gauge)
- Nahtloser Handschuh
- Elastische gestrickte Handgelenksmanschette
- Die dünne und leichte PU-Beschichtung bietet ein hohes Maß an Komfort, Fingerfertigkeit und Flexibilität
- Der 15-Gauge-Strick-Handrücken verfügt über Dyneema[®] Diamond Technology-Fasern, die eine sehr gute Schnittfestigkeit und einen hervorragenden Komfort bieten
- Dyneema[®] Diamond ist die stärkste Faser der Welt, die es ermöglicht, sehr starke und schnittfeste Sicherheitshandschuhe herzustellen, die zudem äußerst bequem sind
- Die besonders lange Manschette sorgt für einen maximalen Schutz der Hand und des Handgelenks
- Mit Sanitized[®]-Behandlung, die Bakterien bekämpft, Gerüche minimiert und für Frische sorgt
- Die leitfähige Beschichtung auf Handfläche und Fingern sorgt dafür, dass alle Touchscreen-Geräte einwandfrei bedient werden können

Artikelnummer: 1.51.775.00

U. A. GEEIGNET FÜR ARBEITEN IM BEREICH

- Glasindustrie
- Metallbranche
- Bauwesen
- Automotive
- Staatliche Dienstleistungen
- Montage
- Papierindustrie
- Maschinenwartung

FARBE

Grau / schwarz

GRÖSSEN

7/S bis 11/XXL

VERPACKUNG

- 1 Paar je Polybag
- 12 Paar per Bündel
- 144 Paar per Umverpackung

EN388:2016



4X43C



EN 420:2003+A1:2009

ARTIKELINFORMATION

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 PAAR (POLYBAG)	EAN-CODE 12 PAAR (BÜNDEL)	EAN-CODE 144 PAAR (UMVERPACKUNG)
7/S	1.51.775.07	8718249062315	8718249062322	8718249062339
8/M	1.51.775.08	8718249062346	8718249062353	8718249062360
9/L	1.51.775.09	8718249062377	8718249062384	8718249062391
10/XL	1.51.775.10	8718249062407	8718249062414	8718249062421
11/XXL	1.51.775.11	8718249062438	8718249062445	8718249062452

FARBE BESATZ

Größen	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Farbe Besatz	Gelb	Grün	Blau	Grau	Schwarz

ERLÄUTERUNG DER PIKTOGRAMME

EN388:2016



4X43C

EN388:2016



abcdef

Schutz gegen mechanische Risiken

- A = Abriebfestigkeit (0-4)
- B = Schnittfestigkeit (0-5)
- C = Reibfestigkeit (0-4)
- D = Stichfestigkeit (0-4)
- E = Schnittfestigkeit (gemäß EN ISO 13977 (A bis F))
- F = Schlagfestigkeit (optional) (P = bestanden)

Achtung: X = nicht getestet oder nicht zutreffend

LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

Die Handschuhe sollten an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort und nicht zusammengedrückt in der Originalverpackung aufbewahrt werden. Setzen Sie die Handschuhe keinem direkten Sonnenlicht aus. Stellen Sie sicher, dass Verpackung und Handschuhe beim Versand nicht beschädigt werden.

TESTINSTITUT

Diese Handschuhe sind zertifiziert durch: CTC (Notified Body nr. 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, Frankreich.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Für eine Kopie der Konformitätserklärung verweisen wir Sie gerne auf den folgenden Weblink: www.oxxa-safety.com/doc

IHR LIEFERANT:

DAMIT VERBUNDENE ARTIKEL



X-DIAMOND-PRO
51-770 CUT B

Art.nr. 1.51.770.00



X-DIAMOND-PRO
51-785 CUT D

Art.nr. 1.51.785.00