

OXXA[®]
PREMIUM



COLD




LIQUID PROOF



GRIP

X-FROST

51-860



CARACTÉRISTIQUES

- Gant avec revêtement HPT[®] (Hydropellent Technology) sur la paume et les doigts
- Support en Nylon (calibre 15) et doublure en acrylique éponge (calibre 7)
- Gant en maille sans couture avec manchette en maille élastique
- Le revêtement HPT[®] 3/4 s'étend jusqu'aux articulations pour une protection accrue
- Excellente prise en main dans des conditions sèches comme humides
- Doublure lainée douce et confortable qui garde vos mains au chaud dans des conditions de travail froides
- Le support et le revêtement sont tous deux imperméables
- Gant très souple et très flexible à l'ajustement parfait, également à faibles températures
- Traité Sanitized pour freiner la prolifération des bactéries, minimiser les mauvaises odeurs et favoriser la fraîcheur
- Exempt de substances nocives conformément à la norme OEKO-TEX[®] Standard 100

Numéro de l'article : 1.51.860.00

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :

- Construction
- Construction d'échafaudages
- Services publics
- Transport & logistique
- Recyclage
- Génie civil
- Agriculture
- Travaux en milieu froid

COULEUR

Noir/gris

TAILLES

8/M à 11/XXL

EMBALLAGES

- 1 paire par polybag
- 12 paires par lot
- 72 paires par carton

EN388:2016



3231X

EN511:2006



X2X



EN 420:2003+A1:2009

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

TAILLE	NUMÉRO DE L'ARTICLE	CODE EAN 1 PAIRE (POLYBAG)	CODE EAN 12 PAIRES (LOT)	CODE EAN 72 PAIRES (CARTON)
8/S	1.51.860.08	8718249037856	8718249037863	8718249037870
9/L	1.51.860.09	8718249035630	8718249035647	8718249035654
10/XL	1.51.860.10	8718249035661	8718249035678	8718249035685
11/XXL	1.51.860.11	8718249035692	8718249035708	8718249035715

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES

EN388:2016



3231X

EN388:2016



abcdef

Protection contre les risques mécaniques

- A = Résistance à l'abrasion (0-4)
- B = Résistance à la coupure par lame (0-5)
- C = Résistance à la déchirure (0-4)
- D = Résistance à la perforation (0-4)
- E = Résistance à la coupure selon la norme EN ISO 13977 (A à F)
- F = Résistance aux chocs (facultatif) (P = réussi)

EN511:2006



X2X

EN511:2006



X2X

Protection contre le froid

- A = Résistance au froid convectif (0-4)
- B = Résistance au froid de contact (0-4)
- C = Imperméabilité à l'eau (0-1)

Attention : X = non testé ou non applicable

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Les gants doivent être conservés dans un endroit propre, frais et sec et ne pas être comprimés dans l'emballage d'origine. N'exposez pas les gants à la lumière directe du soleil. Veuillez vous assurer que l'emballage et les gants ne sont pas endommagés pendant le transport.

INSTITUT DE CERTIFICATION

Ces gants sont certifiés par : SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body nr. 2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Irlande.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez consulter le lien suivant : www.oxxa-safety.com/doc

VOTRE FOURNISSEUR :

ARTICLES CONNEXES



X-GRIP-THERMO
51-850

Art. n° 1.51.850.00



X-PRO-WINTER-DRY
51-870

Art. n° 1.51.870.00