OXXA®
ESSENTIAL

COMFORT
FLAME RETARDENT
SENSITIVITY

WELD-COMFORT
53-740

EIGENSCHAFTEN
- Schweißhandschuh aus sehr geschmeidigem Ziegenleder (0,7-0,9 mm)
- Fünf-Finger-Modell
- 15 cm Kuppe aus Spaltleder
- Kevlargarn-bestickt
- Geeignet für feine Schweißarbeiten
- Handschuh ist Chrom-6-frei

Artikelnummer: 1.53.740.15 (Grösse 10/XL)
Artikelnummer: 1.53.740.16 (Grösse 11/XXL)

U. A. GEEIGNET FÜR ARBEITEN IM BEREICH
- Industrie
- Offshore
- Metallbranche
- Schiffbau
- Bauwesen
- Automotive

KLEUR
Grau

GRÖSSEN
10/XL bis 11/XXL

VERPACKUNG
- 12 Paar im Bündel
- 60 Paar in Umverpackung

EN388:2016 +A1:2019	EN407:2004	EN12477:2001 +A1:2005
2111X	413241	Type B

CE 0493
EN 420:2003+A1:2009

Haftungsausschluss: Der Benutzer ist für die Entscheidungen verantwortlich, die er auf der Grundlage der von OXXA® in diesem Dokument bereitgestellten Informationen trifft. Die Informationen sollten daher nicht als Richtschnur für die Eignung des Produkts für eine bestimmte Anwendung angesehen werden. OXXA® behält sich das Recht vor, Änderungen an den auf diesem Produktblatt gezeigten Produkten vorzunehmen. Die Farben der auf diesem Produktblatt gezeigten Produkte können in Wirklichkeit geringfügig abweichen. Druck- und Setzfehler vorbehalten.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, Alle Rechte vorbehalten - **Version 1, 16-04-2021**

OXXA®
ESSENTIAL

ARTIKELINFORMATION

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-CODE 12 PAAR (BÜNDEL)	EAN-CODE 60 PAAR (UMVERPACKUNG)
10/XL	1.53.740.15	8718249012587	8718249065958
11/XXL	1.53.740.16	8718249012617	8718249065965

ERLÄUTERUNG DER PIKTOGRAMME

EN388:2016 +A1:2019

2111X

EN388:2016 +A1:2019

ABCDEF

Schutz gegen mechanische Risiken
A = Abriebfestigkeit (0-4)
B = Schnittfestigkeit (0-5)
C = Reißfestigkeit (0-4)
D = Stichfestigkeit (0-4)
E = Schnittfestigkeit (gemäß EN ISO 13977 (A bis F)
F = Schlagfestigkeit (optional) (P = bestanden)

EN407:2004

413241

EN407:2004

ABCDEF

Schutz gegen Hitze
A = Enflammbarkeit (0--4)
B = Kontaktwärme (0--4)
C = Konvektionswärme (0-4)
D = Strahlungswärme (0--4)
E = Kleine Tropfen geschmolzenes Metall (0-4)
F = Große Mengen geschmolzenes Metall (0-4)

Achtung: X = nicht getestet oder nicht zutreffend

EN12477:2001 +A1:2005

Type B

EN12477:2001 +A1:2005

Type

Schutzhandschuhe für Schweißer
Typ A = für Schweißarbeiten mit hoher Temperatur (MIG/MAG)
Typ B = für Schweißarbeiten mit niedriger Temperatur (TIG)

LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

Die Handschuhe sollten an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort und nicht zusammengedrückt in der Originalverpackung aufbewahrt werden. Setzen Sie die Handschuhe keinem direkten Sonnenlicht aus. Stellen Sie sicher, dass Verpackung und Handschuhe beim Versand nicht beschädigt werden.

TESTINSTITUT

Diese Handschuhe sind zertifiziert durch: Centexbel (Notified Body nr. 0493), Technologiepark 70, BE 9052 Gent, Belgien.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Für eine Kopie der Konformitätserklärung verweisen wir Sie gerne auf den folgenden Weblink: **www.oxxa-safety.com/doc**

IHR LIEFERANT:

Haftungsausschluss: Der Benutzer ist für die Entscheidungen verantwortlich, die er auf der Grundlage der von OXXA® in diesem Dokument bereitgestellten Informationen trifft. Die Informationen sollten daher nicht als Richtschnur für die Eignung des Produkts für eine bestimmte Anwendung angesehen werden. OXXA® behält sich das Recht vor, Änderungen an den auf diesem Produktblatt gezeigten Produkten vorzunehmen. Die Farben der auf diesem Produktblatt gezeigten Produkte können in Wirklichkeit geringfügig abweichen. Druck- und Setzfehler vorbehalten.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, Alle Rechte vorbehalten - **Version 1, 16-04-2021**