OXXA®
ESSENTIAL

COMFORT
FLAME RETARDENT
SENSITIVITY

WELD-COMFORT
53-740

KENMERKEN
- Gant de soudure en cuir de chèvre très souple (0,7-0,9 mm)
- Modèle à cinq doigts
- Manchette en cuir fendu 15 cm
- Fibres Kevlar cousues
- Idéal pour des travaux de soudure fine
- Le gant est exempt de chrome VI

Numéro de l'article: 1.53.740.15 (taille 10/XL)
Numéro de l'article: 1.53.740.16 (taille 11/XXL)

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :
- Industrie
- Offshore
- Industrie métallurgique
- Construction navale
- Construction
- Automobile

COULEUR
Gris

TAILLES
10/XL à 11/XXL

EMBALLAGES
- 12 paires par lot
- 60 paires par carton

EN388:2016 +A1:2019	EN407:2004	EN12477:2001 +A1:2005
2111X	413241	Type B

CE 0493
EN 420:2003+A1:2009

Clause de non-responsabilité : L'utilisateur est seul responsable des choix qu'il fait sur la base des informations fournies par OXXA® à travers ce document. Par conséquent, les informations ne doivent pas être considérées comme faisant autorité lorsqu'il est question de l'adéquation du produit à une application particulière. OXXA® se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits présentés dans cette fiche produit. Les couleurs des produits présentés dans cette fiche produit peuvent varier légèrement dans la réalité. Sous réserve d'erreurs typographiques et d'impression.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, Tous droits réservés - **Version 1, 16/04/2021**

OXXA®
ESSENTIAL

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

TAILLE	NUMÉRO DE L'ARTICLE	CODE EAN 12 PAIRES (LOT)	CODE EAN 60 PAIRES (CARTON)
10/XL	1.53.740.15	8718249012587	8718249065958
11/XXL	1.53.740.16	8718249012617	8718249065965

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES

EN388:2016 +A1:2019

2111X

EN388:2016 +A1:2019

ABCDEF

Protection contre les risques mécaniques
A = Résistance à l'abrasion (0-4)
B = Résistance à la coupure par lame (0-5)
C = Résistance à la déchirure (0-4)
D = Résistance à la perforation (0-4)
E = Résistance à la coupure selon la norme EN ISO 13977 (A à F)
F = Résistance aux chocs (facultatif) (P = réussi)

EN407:2004

413241

EN407:2004

ABCDEF

Protection contre la chaleur
A = Résistance à l'inflammabilité (0-4)
B = Résistance à la chaleur de contact (0-4)
C = Résistance à la chaleur convective (0-4)
D = Résistance à la chaleur radiante (0-4)
E = Résistance à de petites projections de métal en fusion (0-4)
F = Résistance à d'importantes projections de métal en fusion (0-4)

Attention : X = non testé ou non applicable

EN12477:2001 +A1:2005

Type B

EN12477:2001 +A1:2005

Type

Gants de protection pour soudeurs
Type A = pour le soudage à haute température (MIG/MAG)
Type B = pour le soudage à basse température (TIG)

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Les gants doivent être conservés dans un endroit propre, frais et sec et ne pas être comprimés dans l'emballage d'origine. N'exposez pas les gants à la lumière directe du soleil. Veuillez vous assurer que l'emballage et les gants ne sont pas endommagés pendant le transport.

INSTITUT DE CERTIFICATION

Ces gants sont certifiés par : Centexbel (organisme notifié n° 0493), Technologiepark 70, 9052 Gand, Belgique.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez consulter le lien suivant : **www.oxxa-safety.com/doc**

VOTRE FOURNISSEUR:

Clause de non-responsabilité : L'utilisateur est seul responsable des choix qu'il fait sur la base des informations fournies par OXXA® à travers ce document. Par conséquent, les informations ne doivent pas être considérées comme faisant autorité lorsqu'il est question de l'adéquation du produit à une application particulière. OXXA® se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits présentés dans cette fiche produit. Les couleurs des produits présentés dans cette fiche produit peuvent varier légèrement dans la réalité. Sous réserve d'erreurs typographiques et d'impression.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, Tous droits réservés - **Version 1, 16/04/2021**