

Handschoenmateriaal

- PVC (Coating- materiaal)
- Interlockkatoen (Voering- materiaal)

Mogelijk schadelijke ingrediënten

Sensibilisators

- Geen sensibilisators

Reach Verordening 1907/2006

Raadpleeg voor meer informatie de REACH-verklaring op de Ansell-website.

Eigenschappen

- Goede schuurweerstand en uitstekende scheurweerstand
- Goede chemische weerstand tegen basen, alcoholen, verdunde wateroplossingen en veel zuren

EN-testgegevens

Vloeistofdichtheid:

Aanvaardbaar kwaliteitsniveau 0.65 of EN-prestatieniveau 3

Chemical permeation:

Ga naar de Ansell website voor meer informatie over chemische permeatie.

Schuurweerstand:

Prestatieniveau 4

Snijweerstand:

Prestatieniveau 1

Scheurweerstand:

Prestatieniveau 2

Perforatieweerstand:

Prestatieniveau 1

Europese conformiteit

Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van Europese richtlijn 89/686/EEG en aan de Europese normen EN 420:2003 + A1:2009 en EN 388:2003, EN 374:2003

Ze behoren tot de categorie "Complex ontwerp" (= bescherming tegen dodelijke risico's).

EC-type onderzoekscertificaat en EC-kwaliteitscontrole voor het eindproduct door

BSI (0086)

Kitemark Court Davy Avenue Knowlhill

Milton Keynes MK5 8PP United Kingdom

Toepassing - Gebruiksbeperkingen

Niet gebruiken tegen vlammen of bij temperaturen < -25°C of > 100°C.

Handbescherming

Presteert slecht bij aromatische koolwaterstoffen, gechlorineerde oplosmiddelen en talrijke ketonen.

Opslag

Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen.

Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht; bewaren op een koele en droge plaats.

Coating-materiaal	Samenstelling	Voering-materiaal	Greep-voorzieningen	Manchet- stijl	Kleur	AQL (EN374)	EN-maat	Lengte mm	Verpakking
PVC	Gesneden en genaaid	Interlockkatoen	Gladde afwerking.	Kaphandschoen	Bruin	0.65	8, 9, 10, 11	350	12 pairs in a bag; 72 pairs in a carton