Alto 299

DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

- Matière Latex naturel
- Longueur (cm) 31
- Epaisseur (mm) 0.90
- Poignet Manchette droite
- Couleur Orange
- Finition intérieure Flockée
- Finition extérieure Relief antidérapant
- Taille / EAN 7 8 9 10
- Conditionnement 1 paire/sachet - 5 paires/boîte - 50 paires/carton

RESULTATS DE PERFORMANCE

Catégorie de certification 3

CE 0334

Type A

Dexterité EN 420 : 5/5

AKLMPT

3121X

Légendes

EN 388 **DANGERS MÉCANIQUES**

NIVEAUX DE PERFORMANCE

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)

- Protection contre les chocs
- Résistance à la coupure selon ISO 13997
- Résistance à la perforation
- Résistance au déchirement
- Résistance à la coupure
- Résistance à l'abrasion

EN 407 **DANGERS THERMIQUES**
Chaleur et feu

NIVEAUX DE PERFORMANCE

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

- Résistance aux grosses projections de métal en fusion
- Résistance aux petites projections de métal en fusion
- Résistance à la chaleur radiante
- Résistance à la chaleur convective
- Résistance à la chaleur de contact
- Comportement au feu

DANGERS CHIMIQUES

EN ISO 374-1 Type A

U V W X Y Z

EN ISO 374-1 Type B

X Y Z

EN ISO 374-1 Type C

A	Méthanol	**J**	n-Heptane
B	Acétone	**K**	Soude caustique 40%
C	Acétonitrile	**L**	Acide sulfurique 96%
D	Dichlorométhane	**M**	Acide nitrique 65%
E	Carbone disulfure	**N**	Acide Acétique 99%
F	Toluène	**O**	Ammoniaque 25%
G	Diéthylamine	**P**	Peroxyde d'hydrogène 30%
H	Tétrahydrofurane	**S**	Acide fluorhydrique 40%
I	Acétate d'éthyle	**T**	Formaldéhyde 37%

EN 421 **CONTAMINATION RADIOACTIVE**

MICRO-ORGANISMES

EN ISO 374-5

Protection contre bactéries et champignons

EN ISO 374-5

VIRUS

Protection contre bactéries, champignons, et virus

EN 511 **DANGERS DU FROID**

NIVEAUX DE PERFORMANCE

0-4 0-4 0 ou 1

- Perméabilité à l'eau
- Résistance au froid de contact
- Résistance au froid convectif

Pour plus de détails : **www.mapa-pro.com**

MAPA SAS - Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves - 92705 Colombes Cedex - FRANCE
Tel: +33 (0)1 49 64 22 00 - Fax: +33 (0)1 49 64 24 29

MAPA® PROFESSIONAL

www.mapa-pro.com

Alto 299

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Durée de vie optimisée et bonne protection coups et chocs grâce à l'épaisseur du matériau
- Ancien nom : Industrial 299

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Autres industries

- Entretien en milieu humide

Industrie mécanique

- Travaux de maintenance en environnement humide (eau, huiles, graisses, hydrocarbures)

Industrie du Bâtiment (Chauffagistes / Plombiers / Sanitaires)

- Vidange et nettoyage de fosses septiques

CONSEILS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION

Instructions pour l'utilisation

- Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais "CE" de type.
- L'usage du gant est déconseillé aux sujets sensibilisés au latex naturel, thiazoles et dithiocarbamates.
- Porter les gants sur des mains sèches et propres.
- Ne pas utiliser les gants en contact avec un produit chimique pour une durée supérieure au temps de perméation mesuré. Se référer au site internet www.mapa-pro.com ou contacter le Service Technique Client - Mapa Professionnel (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr) pour connaître ce temps de perméation. Utiliser deux paires alternativement lors de contact de longue durée avec un solvant.
- En utilisation avec un liquide dangereux, retourner le bord de manchette afin d'éviter que des gouttes ne tombent sur le bras.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent ni craquelures, ni déchirures.

Conditions de stockage

- Conserver les gants dans leur emballage à l'abri de la lumière et éloignés de sources de chaleur ou d'installations électriques.

Conditions de lavage

- Avant de retirer les gants, les nettoyer selon la procédure suivante :
- utilisation avec des solvants (cétone, etc.) : essuyer avec un chiffon sec
- utilisation avec des acides ou produits alcalins : rincer abondamment à l'eau courante, puis essuyer avec un chiffon sec
- Attention : l'utilisation des gants ainsi que tout procédé de nettoyage qui ne sont pas spécifiquement recommandés peuvent altérer les niveaux de performance.

Conditions de séchage

- Laisser sécher l'intérieur des gants avant de les réutiliser.

LÉGISLATION

Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP). Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).

- **Attestations CE de type :** 0075/014/126/09/18/2001
- **Délivré par l'organisme agréé nr :** 0075 - C.T.C. – 4 rue Hermann Frenkel - F- 69367 LYON Cedex 07
- **Certificat de conformité du système d'assurance qualité :** 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS