

KryTech 395

BESCHRIJVING EN ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

- **Materiaal** Nitril
- **Lengte (cm)** 32
- **Dikte (mm)** NS
- **Manchet** Rechte manchet
- **Kleur** Groen
- **Binnenafwerking** Textielversterking Mapa Technologie
- **Maat / EAN** 8 9 10
- **Verpakking** 1 paar/zak - 12 paren/karton



PERFORMANCE-RESULTATEN

Certificatiecategorie 3

CE 0334



X1XXXX



JKOPT



4X43D

ISO 13997 definieert het gewicht op het mes dat nodig is om te snijden in één beweging.

Gegevens werden verkregen volgens ISO 13997, het gemiddelde van verschillende metingen. Individuele specimen zullen vanzelfsprekend een betere of mindere snijweerstand hebben dan het gemiddelde, dus kan het resultaat enkele een algemene indicatie geven van de snijweerstand van elk beschermend materiaal.

Legends

EN 388 MECHANISCHE GEVAREN



PRESTATIENIVEAU
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)
└─ Bescherming tegen stoten
└─ Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
└─ Perforatieweerstand
└─ Scheurweerstand
└─ Weerstand tegen snijden
└─ Schuurweerstand

EN 407 BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN Warmte en vuur



PRESTATIENIVEAU
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
└─ Weerstand tegen grote metaalspat
└─ Weerstand tegen kleine metaalspat
└─ Weerstand tegen stralingswarmte
└─ Weerstand tegen convectiewarmte
└─ Weerstand tegen contactwarmte
└─ Brandgedrag

SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN

EN ISO 374-1 Type A



U V W X Y Z

A Methanol
B Aceton
C Acetonitril
D Dichloromethaan
E Koolstofdioxide
F Tolueen
G Di-ethylamine
H Tetrahydrofuraan
I Ethyl-acetaat

EN ISO 374-1 Type B



X Y Z

J n-Heptaan
K Natronloog 40%
L Zwavelzuur
M Salpeterzuur 65%
N Azijnzuur 99%
O Ammoniak 25%
P Waterstofperoxide 30%
S Fluorwaterstof 40%
T Formaldehyde 37%

EN ISO 374-1 Type C



EN 421



RADIOACTIEVE BESMETTING

MICRO-ORGANISMES

EN ISO 374-5



Bescherming tegen bacteriën en schimmels

EN ISO 374-5



Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen

VIRUS



RISICO'S VAN KOUDE

PRESTATIENIVEAU

0-4 0-4 0 of 1
└─ Waterdichtheid
└─ Weerstand tegen contactkoude
└─ Weerstand tegen convectiekoude

Voor meer informatie: www.mapa-pro.com

SPECIFIEKE VOORDELEN

- Totale handbescherming tegen sneden van niveau 5
- Volledig vloeistofdicht, bestand tegen mechanische agressie
- Bewezen langdurige prestatie, gemeten na 5 wasbeurten
- Goede grijpvastheid om natte en gladde stukken veilig te hanteren

TOEPASSINGEN

Automobil/mechanische industrie

- Bladmetaal
- Pletten, stampen en monteren van metaal
- Snijden van aluminium banden

Andere sectoren

- Inzamelen en sorteren van industrieel en huishoudelijk afval

TECHNISCHE INFORMATIE

Gebruiksaanwijzing

- Het wordt aangeraden om te controleren dat de handschoenen geschikt zijn voor het bedoelde gebruik, omdat de omstandigheden op de werkplek kunnen afwijken van de «CE»- type tests.
- Het wordt personen die gevoelig zijn voor dithiocarbamaat of thiazool afgeraden om deze handschoenen te gebruiken.
- Gebruik deze handschoenen niet naast bewegende machines.
- Gebruik de handschoenen met droge, schone handen.
- Controleer de handschoenen op sneden en gaten voordat u ze opnieuw gebruikt.

Opslagomstandigheden

Sla de handschoenen op in hun oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen licht en vochtigheid.

Wasvoorwaarden

Wrijf handschoenen die zijn blootgesteld aan olie of vet met een droge doek voordat u ze uittrekt. Let op: gebruik van de handschoenen of het reinigen of wassen ervan op een manier die er niet speciaal voor wordt aangeraden kan de prestatie ervan veranderen.

Droogomstandigheden

Verzekert u ervan dat de binnenkant van de handschoenen droog is voor u ze weer aantrekt.

WETGEVING

Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad. Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).

- CE-soort onderzoekcertificaat

0075/014/162/03/19/0880

- Uitgegeven door de erkende instantie nr.

C.T.C. – Rue H FRENKEL - F-69367 LYON CEDEX 07

- Kwaliteitslabel

0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS