

Titan 397

BESCHRIJVING EN ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

- Materiaal Nitril
- Lengte (cm) 27-31
- Dikte (mm) 1.00
- Manchet Tricot manchete
- Kleur Geel
- Binnenafwerking Textielversteviging
- Buitenafwerking Glad
- Maat / EAN 6 7 8 9 10
- Verpakking 1 paren/zak - 10 paren/zak - 100 paren/karton



PERFORMANCE-RESULTATEN

Certificatiecategorie 2



4111X

Legends

EN 388 MECHANISCHE GEVAREN



PRESTATIENIVEAU
 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)
 Bescherming tegen stoten
 Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
 Perforatieweerstand
 Scheurweerstand
 Weerstand tegen snijden
 Schuurweerstand

EN 407 BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN Warmte en vuur



PRESTATIENIVEAU
 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
 Weerstand tegen grote metaalspat
 Weerstand tegen kleine metaalspat
 Weerstand tegen stralingswarmte
 Weerstand tegen convectiewarmte
 Weerstand tegen contactwarmte
 Brandgedrag

SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN

EN ISO 374-1



U V W X Y Z

A Methanol
 B Aceton
 C Acetonitril
 D Dichloromethaan
 E Koolstofdioxide
 F Tolueen
 G Di-ethylamine
 H Tetrahydrofuraan
 I Ethyl-acetaat

EN ISO 374-1



X Y Z

J n-Heptaan
 K Natronloog 40%
 L Zwavelzuur
 M Salpeterzuur 65%
 N Azijnzuur 99%
 O Ammoniak 25%
 P Waterstofperoxide 30%
 S Fluorwaterstof 40%
 T Formaldehyde 37%

EN ISO 374-1



Type C

EN 421



RADIOACTIEVE BESMETTING

MICRO-ORGANISMES

EN ISO 374-5



Bescherming tegen bacteriën en schimmels

EN ISO 374-5



Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen

VIRUS

EN 511



RISICO'S VAN KOUDE

PRESTATIENIVEAU

0-4 0-4 0 of 1
 Waterdichtheid
 Weerstand tegen contactkoude
 Weerstand tegen convectiekoude

Voor meer informatie: www.mapa-pro.com

MAPA[®]
PROFESSIONAL
www.mapa-pro.com

SPECIFIEKE VOORDELEN

- Uitstekend comfort, dankzij de dikte van de katoenen voering en de geventileerde rug
- Bewegingsvrijheid: handvaardigheid en flexibiliteit, dankzij de strakke pasvorm
- Uitstekende gebruiksduur: goede weerstand tegen schuring
- Vorige naam : Titanlite 397

TOEPASSINGEN

Automobil/mechanische industrie

- Zandstralen
- Precisie mechanisch werk
- Montage van onderdelen
- Hanteren van olieachtige mechanische onderdelen

Andere sectoren

- Monteren van kleine elektrische onderdelen
- Hanteren van bouwmaterialen

TECHNISCHE INFORMATIE

Gebruiksaanwijzing

- Het wordt aangeraden om te controleren dat de handschoenen geschikt zijn voor het bedoelde gebruik, omdat de werkomstandigheden op de werkplek kunnen afwijken van de «CE»- type tests.
- Het wordt personen die gevoelig zijn voor dithiocarbamaat of thiazool afgeraden om deze handschoenen te gebruiken.
- Gebruik de handschoenen met droge, schone handen.
- Wrijf handschoenen die vervuild zijn met olie of vet af voordat u ze uittrekt.
- Controleer de handschoenen op sneden en gaten voordat u ze opnieuw gebruikt.

Opslagomstandigheden

Sla de handschoenen op in hun oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen licht en vochtigheid.

Wasvoorwaarden

Let op: gebruik van de handschoenen of het reinigen of wassen ervan op een manier die er niet speciaal voor wordt aangeraden kan de prestatie ervan veranderen.

Droogomstandigheden

Verzekert u ervan dat de binnenkant van de handschoenen droog is voor u ze weer aantrekt.

WETGEVING

Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad. Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).

- CE-soort onderzoekcertificaat

0075/014/162/07/18/1377

- Uitgegeven door de erkende instantie nr.

0075

C.T.C

4 rue Herman FRENKEL

F - 69367 LYON CEDEX 07