

KryTech 538

BESCHRIJVING EN ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

- **Lengte (cm)** 60
- **Kleur** Grijs
- **Binnenafwerking** Naadloze textielversteving van HDPE vezels
- **Verpakking** 6 paar/zak - 48 paren/karton
- **Bijkomende informatie** One size only / Getest volgens de EN388 testmethoden



PERFORMANCE-RESULTATEN

Certificatiecategorie 2



4X4XD

ISO 13997 :
17.8 N (1814 g)

ISO 13997 definieert het gewicht op het mes dat nodig is om te snijden in één beweging.

Gegevens werden verkregen volgens ISO 13997, het gemiddelde van verschillende metingen. Individuele specimen zullen vanzelfsprekend een betere of mindere snijweerstand hebben dan het gemiddelde, dus kan het resultaat enkele een algemene indicatie geven van de snijweerstand van elk beschermend materiaal.

Legends

EN 388 MECHANISCHE GEVAREN



PRESTATIENIVEAU
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)
└─ Bescherming tegen stoten
└─ Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
└─ Perforatieweerstand
└─ Scheurweerstand
└─ Weerstand tegen snijden
└─ Schuurweerstand

EN 407 BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN Warmte en vuur



PRESTATIENIVEAU
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
└─ Weerstand tegen grote metaalspat
└─ Weerstand tegen kleine metaalspat
└─ Weerstand tegen stralingswarmte
└─ Weerstand tegen convectiewarmte
└─ Weerstand tegen contactwarmte
└─ Brandgedrag

SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN

EN ISO 374-1 Type A



U V W X Y Z

A Methanol
B Aceton
C Acetonitril
D Dichloromethaan
E Koolstofdioxide
F Tolueen
G Di-ethylamine
H Tetrahydrofuraan
I Ethyl-acetaat

EN ISO 374-1 Type B



X Y Z

J n-Heptaan
K Natronloog 40%
L Zwavelzuur
M Salpeterzuur 65%
N Azijnzuur 99%
O Ammoniak 25%
P Waterstofperoxide 30%
S Fluorwaterstof 40%
T Formaldehyde 37%

EN ISO 374-1 Type C



EN 421



**RADIOACTIEVE
BESMETTING**

MICRO-ORGANISMES

EN ISO 374-5



**Bescherming tegen
bacteriën en schimmels**

EN ISO 374-5



**Bescherming tegen
bacteriën, schimmels en
virussen**

VIRUS

EN 511



RISICO'S VAN KOUDE

PRESTATIENIVEAU

0-4 0-4 0 of 1
└─ Waterdichtheid
└─ Weerstand tegen contactkoude
└─ Weerstand tegen convectiekoude

Voor meer informatie: www.mapa-pro.com

SPECIFIEKE VOORDELEN

- Een ultra dunne manchet vanaf de pols voor een verbeterd comfort en verhoogde veiligheid maar met een behoud van bewegingsvrijheid.
- Aanpasbaar dankzij de magische velcro
- wasbaar tot 5 wascycli (zie was-en droogvoorschriften)
- Beschikbaar in verpakking voor verkoopautomaten
- Vorige naam : Krytech Arm 538

TOEPASSINGEN

Automobiel/mechanische industrie

- Monteren van dunne metaalplaten
- Hanteren van metaalplaten
- Monteren van metalen onderdelen

Mechanische industrie

Andere sectoren
Glasindustrie

TECHNISCHE INFORMATIE

Gebruiksaanwijzing

Niet gebruiken in de omgeving van bewegende machines. De mouw moet gedragen worden in combinatie met een handschoen met minimum hetzelfde beschermingsniveau. Gebruik de Velcro® strook om de mouw aan de arm aan te passen. Opgelet: onaangepast gebruik of reinigen van de mouw kan het prestatieniveau veranderen. Contacteer uw verdeler of Mapa Professional Technical Customer Service (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr) voor meer inlichtingen over het gebruik of het prestatieniveau.

Opslagomstandigheden

Bewaren in de originele verpakking mouwen beschermd tegen hitte, licht en vochtigheid.

Wasvoorwaarden

Karakteristieken van de handschoenen zijn niet negatief beïnvloed tot 5 wasbeurten* onder de hierboven beschreven voorwaarden : Het gebruik van een industriële wasmachine, een standaard vloeibaar wasproduct, synthetisch programma op 60° en centrifuge aan 400 omwentelingen per minuut. Onaangepast gebruik alsook reiniging of bleken op een niet specifiek aanbevolen wijze, kan de prestatieniveaus beïnvloeden. De gebruiker of diegene die wast is wel verantwoordelijk voor het navolgen van de wasvoorschriften

*Test uitgevoerd: 5 opeenvolgende wasbeurten met ongebruikte handschoenen.

Droogomstandigheden

Droogkast bij 60 C maximum

Zorg voor droge, propere handen alvorens de mouwen aan te trekken

Verzeker u ervan dat de binnenkant van de mouwen droog is voor u ze weer aantrekt.

WETGEVING

Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad. Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).

- CE-soort onderzoekcertificaat

0075/014/162/08/18/1705

- Uitgegeven door de erkende instantie nr.

0075

C.T.C - 4 rue Hermann Frenkel - 69367 LYON Cedex 07 - France