

Krynit 559

BESCHRIJVING EN ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

- **Materiaal** Nitril
- **Lengte (cm)** 23-27
- **Manchet** Tricot manchete
- **Kleur** Zwart
- **Binnenafwerking** Naadloze textielversterking van HDPE vezels
- **Buitenafwerking** Geheel bekleed
- **Maat / EAN** 8 9 10 11
- **Verpakking** 12 paren/zak - 48 paren/karton



PERFORMANCE-RESULTATEN

Certificatiecategorie 2



4343

ISO 13997 :
8.2 N (836 g)

ISO 13997 definieert het gewicht op het mes dat nodig is om te snijden in één beweging.

Gegevens werden verkregen volgens ISO 13997, het gemiddelde van verschillende metingen. Individuele specimen zullen vanzelfsprekend een betere of mindere snijweerstand hebben dan het gemiddelde, dus kan het resultaat enkele een algemene indicatie geven van de snijweerstand van elk beschermend materiaal.

Legends



MECHANISCHE GEVAREN EN 388

PRESTATIENIVEAUS
0-4 0-5 0-4 0-4
└─ Perforatieweerstand
└─ Scheurweerstand
└─ Weerstand tegen messneden
└─ Schuurweerstand



LAGE CHEMISCHE BESCHERMING EN 374



MICRO-ORGANISMEN EN 374



RADIOACTIEVE BESMETTING EN 421



HITTE EN VUUR EN 407

PRESTATIENIVEAUS
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
└─ Weerstand tegen grote hoeveelheden gesmolten metaal
└─ Weerstand tegen kleine druppels gesmolten metaal
└─ Weerstand tegen stralingshitte
└─ Weerstand tegen convectiehitte
└─ Weerstand tegen contacthitte
└─ Brandgedrag



SPECIFIEKE CHEMISCHE BESCHERMING EN 374

Letter-code	Chemische product
A	Methanol
B	Aceton
C	Acetonitril
D	Dichloormethaan
E	Zwavelkoolstof
F	Tolueen
G	Diethylamine
H	Tetrahydrofuraan
I	Ethylacetaat
J	n-Heptaan
K	Natrium hydroxide 40%
L	Zwavelzuur 96%



KOUDE RISICO'S EN 511

PRESTATIENIVEAUS
0-4 0-4 0 of 1
└─ Waterdichtheid
└─ Weerstand tegen contactkoude
└─ Weerstand tegen convectiekoude

Voor meer informatie: www.mapa-pro.com

BESCHRIJVING EN ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende weerstand tegen olie en vetten
- Geschikt voor langdurig gebruik
- Totale handbescherming

TOEPASSINGEN

Automobiel/mechanische industrie

- Metaalpersen, hanteren van metaalbladen
- Mechanisch onderhoud

Papierindustrie

- Hanteren van karton en papier
- Gebruik van veiligheidsmessen

Milieu

- Afvalinzameling en hanteren

Lokale autoriteiten (afval ophaling en verwerking)

- Verwerken van afval in een sorteercentrum

TECHNISCHE INFORMATIE

Gebruiksaanwijzing

- Het wordt aangeraden om te controleren dat de handschoenen geschikt zijn voor het bedoelde gebruik, omdat de gebruiksomstandigheden kunnen afwijken van de tests die zijn uitgevoerd in laboratoria.
- Gebruik deze handschoenen niet naast bewegende machines.
- Gebruik de handschoenen met droge, schone handen.
- Verzeker u ervan dat de binnenkant van de handschoenen droog is voor u ze weer aantrekt.

Opslagomstandigheden

Sla de handschoenen op in hun oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen warmte, licht en vochtigheid.

Wasvoorwaarden

Wassen op 40°C met een standaard huishoudelijk wasmiddel. Let op: gebruik van de handschoenen of het reinigen of wassen ervan op een manier die er niet speciaal voor wordt aangeraden kan de prestatie ervan veranderen.

Droogomstandigheden

Machinedrogen op 60°C, max. 10 minuten.

WETGEVING

Dit product is niet als gevaarlijk geklasseerd volgens de richtlijn 1999/45/EC van het Europese parlement en de Raad.

Dit product bevat geen substanties die bijzondere aandacht vereisen volgens de richtlijn 1907/2006 van het Europese parlement en de Raad (REACH).

- CE-soort onderzoekcertificaat
0075/014/162/06/09/0241
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.
0075
C.T.C – F-69367 LYON CEDEX 07