

Krytech 579 LC

BESCHRIJVING EN ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

- **Materiaal** Polyurethaan
- **Lengte (cm)** 27-32
- **Manchet** Tricot manchete
- **Kleur** Wit
- **Binnenafwerking** Naadloze textielversterking van HDPE vezels
- **Buitenafwerking** Geventileerde rug
- **Maat / EAN** 6 7 8 9 10 11
- **Verpakking** 1 paar/zak - 12 paren/zak - 96 paren/karton
- **Bijkomende informatie** Bevat sporen van DMF in overeenstemming met de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling



PERFORMANCE-RESULTATEN

Certificatiecategorie 2



4343
ISO 13997 :
5.2 N (530 g)

ISO 13997 definieert het gewicht op het mes dat nodig is om te snijden in één beweging.

Gegevens werden verkregen volgens ISO 13997, het gemiddelde van verschillende metingen. Individuele specimen zullen vanzelfsprekend een betere of mindere snijweerstand hebben dan het gemiddelde, dus kan het resultaat enkele een algemene indicatie geven van de snijweerstand van elk beschermend materiaal.

Legends



**MECHANISCHE
GEVAREN
EN 388**

PRESTATIENIVEAUS

0-4 0-5 0-4 0-4
└─ Perforatieweerstand
└─ Scheurweerstand
└─ Weerstand tegen messneden
└─ Schuurweerstand



**LAGE CHEMISCHE
BESCHERMING
EN 374**



**MICRO-ORGANISMEN
EN 374**



**RADIOACTIEVE
BESMETTING
EN 421**



**HITTE
EN VUUR
EN 407**

PRESTATIENIVEAUS

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
└─ Weerstand tegen grote hoeveelheden gesmolten metaal
└─ Weerstand tegen kleine druppels gesmolten metaal
└─ Weerstand tegen stralingshitte
└─ Weerstand tegen convectiehitte
└─ Weerstand tegen contacthitte
└─ Brandgedrag



**SPECIFIEKE CHEMISCHE
BESCHERMING
EN 374**

Letter-code	Chemische product
A	Methanol
B	Aceton
C	Acetonitril
D	Dichloormethaan
E	Zwavelkoolstof
F	Tolueen
G	Diethylamine
H	Tetrahydrofuraan
I	Ethylacetaat
J	n-Heptaan
K	Natrium hydroxide 40%
L	Zwavelzuur 96%



**KOUDE RISICO'S
EN 511**

PRESTATIENIVEAUS

0-4 0-4 0 of 1
└─ Waterdichtheid
└─ Weerstand tegen contactkoude
└─ Weerstand tegen convectiekoude

Voor meer informatie: www.mapa-pro.com

BESCHRIJVING EN ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

- Een lange manchet voor een betere bescherming van de voorarm.
- Uitstekende vingervaarigheid : anatomische vorm
- Ergonomisch om de vermoeidheid van de hand te reduceren
- Uitstekend tactiel gevoel dankzij de gereduceerde dikte
- Geschikt voor langdurig dragen: uitstekende slijtvastheid

TOEPASSINGEN

Automobiel/mechanische industrie

- Ingewikkelde montage
- Precisiemontage
- Monteren van dunne metaalplaten
- Automobiel montage
- Monteren van kleine onderdelen
- Afwerking

TECHNISCHE INFORMATIE

Gebruiksaanwijzing

Het is aanbevolen te controleren of de handschoen geschikt is voor het geplande gebruik. De omstandigheden van de werkplek kunnen immers verschillen van de CE-type tests. Deze handschoenen zijn niet aan te bevelen voor personen die gevoelig zijn voor natuurlijke latex (pols met natuurlijk elastisch rubber). Zorg voor droge, propere handen alvorens de handschoen aan te trekken. Controleer de handschoenen op scheuren en beschadigingen alvorens ze opnieuw te gebruiken.

Niet gebruiken in nabijheid van bewegende machines.

Opslagomstandigheden

Bewaar de handschoen in zijn originele verpakking, beschermd van licht, warmte en vochtigheid.

Wasvoorwaarden

Opgelet : slijtage van de handschoen of hen onderwerpen aan een wasprocedure die niet specifiek aanbevolen is, kan een invloed hebben op de prestatieniveau's

WETGEVING

Dit product is niet als gevaarlijk geklasseerd volgens de EU-richtlijn 1999/45/EC van het Europese parlement en van de Europese raad. Dit product bevat minder dan 0,1% bestanddeel dat bijzondere aandacht vereist (SVHC) of enig bestanddeel uit de annex XVII van de richtlijn 1907/2006 van het Europese parlement en van de Raad (REACH)

- CE-soort onderzoekcertificaat

0075/014/162/10/10/0420 EXT 01/10/14

- Uitgegeven door de erkende instantie nr.

0075- C.T.C. – 4 rue Hermann Frenkel - 69367 LYON Cedex 07- France