Solvex® 37-185 37-186 37-655

PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES ET LES LIQUIDES NITRILE IMMERSION

RÉF. #	MATÉRIAU DE L'ENDUCTION	MATÉRIAU DU SUPPORT	SURFACE DE PRÉHENSION	MODÈLE DE MANCHETTE	COULEUR	AQL	SANS POUDRE	TAILLE EN	LONGUEUR (MM)	ÉPAISSEUR MM	CONDITIONNEMENT
37-185	Nitrile	Non suédé	Adhérisée sablage	Crispin	Vert	0.65	Oui	7, 8, 9, 10, 11	455	0.56	1 paire par sachet, 12 sachets par carton.
37-655	Nitrile	Non suédé	Adhérisée sablage	Crispin	Vert	0.65	Oui	7, 8, 9, 10, 11	330	0.38	12 paires par sachet, 12 sachets par carton
37-186	Nitrile	Suédé	Adhérisée sablage	Crispin	Vert	0.65	Oui	7, 8, 9, 10, 11	455	0.56	1 paire par sachet, 12 sachets par carton.

Un gant confortable et résistant aux produits chimiques, dans une large gamme d'applications

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Traitement et préparation de produits chimiques
- Raffineries - pétrole et essence
- Métallurgie
- Agrochimie
- Imprimerie

DESCRIPTION

- Disponible dans une large gamme de longueurs, d'épaisseurs, de tailles et de finitions, le gant en nitrile Sol-Vex® d'Ansell est conçu pour permettre un travail optimal dans des environnements humides ou secs où la résistance aux produits chimiques est impérative. Totalement réutilisable, il offre une résistance à l'abrasion inégalée et procure au porteur un confort exceptionnel.
- En présence de produits chimiques dangereux, les gants en nitrile Sol-Vex® constituent la solution idéale pour des manipulations sûres dans de multiples environnements de travail.
- La version non suédée est exempte de coton, non-pelucheuse, prévenant tout risque de contamination et rendant ce gant idéal pour les zones de production sensibles à l'introduction d'impuretés.
- La finition en losanges inversés améliore les niveaux de préhension.
- La finition adhérisée sablage du gant lui procure une surface plus lisse qui contribue à réduire les rejets dûs au marquage de pièces fragiles et, dès lors diminue les coûts indirects.

REMARQUES

- Antistatique en vertu de la norme EN1149

37-185: EN 374 AKL, EN 374, EN 388 4102

37-655: EN 374 JKL, EN 374, EN 388 4101

37-186: EN 374 AGJKL, EN 374, EN 388 4102

CATÉGORIE III

Date d'impression: 24-03-2015

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu