

Olieafstotend

Gedrukt op: 10-12-2015

Handschoenmateriaal

- Neopreen (Coating- materiaal)
- Nitril (Coating- materiaal)
- Spandex (Voering- materiaal)
- Polyester (Voering- materiaal)
- Nylon (Voering- materiaal)
- Kevlar® (Voering- materiaal)

Mogelijk schadelijke ingrediënten

Sensibilisators

- Geen sensibilisators

Reach Verordening 1907/2006

Raadpleeg voor meer informatie de REACH-verklaring op de Ansell-website.

Eigenschappen

- Uitstekende schuurweerstand
- Goede snijweerstand
- Goede greep op geoliede en natte voorwerpen
- Goed zichtbare kleur

EN-testgegevens

Schuurweerstand:

Prestatieniveau 4

Snijweerstand:

Prestatieniveau 2

Scheurweerstand:

Prestatieniveau 4

Perforatieweerstand:

Prestatieniveau 2

Ontvlambaarheid:

Performance level X (test not applicable)

Weerstand tegen contacthitte:

Prestatieniveau 1 Contacttemperatuur 100°C >15s

Weerstand tegen geleidingshitte:

Performance level X (test not applicable)

Weerstand tegen stralingshitte:

Performance level X (test not applicable)

Weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal:

Performance level X (test not applicable)

Weerstand tegen grote hoeveelheden gesmolten metaal:

Prestatieniveau X (test not applicable)

Europese conformiteit

Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van Europese richtlijn 89/686/EEG en aan de Europese normen EN 420:2003 + A1:2009 en EN 388:2003, EN 407:2004

Ze behoren tot de categorie "Complex ontwerp" (= bescherming tegen dodelijke risico's).

EC-type onderzoekscertificaat en EC-kwaliteitscontrole voor het eindproduct door

Centexbel

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

Toepassing - Gebruiksbeperkingen

Niet gebruiken tegen vlammen of bij temperaturen > 100°C.

Handbescherming

Mechanische & hittebescherming

Niet gebruiken als bescherming tegen chemicaliën; de handschoen is niet vloeistofdicht.

Opslag

Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen.

Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht; bewaren op een koele en droge plaats.

Samenstelling	Steken per inch	Voering- materiaal	Coating- materiaal	Coatingstijl en - patroon	Manchet- stijl	Kleur	EN-maat	Lengte mm	Verpakking
Gebreid	15	Spandex Polyester Nylon Kevlar®	Neopreen Nitril	¾ gecoat	Tricot manchet	Oranje	8, 9, 10, 11	267 - 282	72 pairs in a carton

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu