

Information/Gebrauchsanleitung

Schutzhandschuhe gegen chemische und mechanische Risiken

Hersteller	UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG Elso-Klöver-Str. 6, 21337 Lüneburg Postfach 24 47 · 21314 Lüneburg Germany	Tel.:	+49 4131 9502-0
		Fax:	+49 4131 84338
		E-Mail:	gloves@uvex.de
		Internet:	uvex-safety.de
Typ	uvex rubiflex S - NB40S		
Modelltyp	98902	Beschichtungsmaterial	NBR spezial (Nitril-Kautschuk)
Trägermaterial	Baumwoll-Interlock	Kleinste Verpackungseinheit	60 Paar
Lieferbare Größen	8, 9, 10, 11		

Piktogramm und Leistungsstufen

EN 374 : 2003



JKL

Leistungsstufe

n-Heptan	Klasse 6 (> 480 Min.)
Natriumhydroxid 40%	Klasse 6 (> 480 Min.)
Schwefelsäure 96%	Klasse 2 (> 30 Min.)

Piktogramm und Leistungsstufen nach EN 374 : 2003 (niedrigste Leistungsstufe: 1 / höchste Leistungsstufe: 6)

Die Probenahme zur Penetrationsprüfung erfolgt über allgemeines Prüfniveau nach DIN 2859, Teil 1 mit AQL 4,0.

Bitte beachten: Die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz wird von vielen Faktoren beeinflusst (Temperatur, Abrieb usw.) und kann deshalb von der Leistungsstufe abweichen!

EN 388 : 2003



2 1 2 1

Leistungsstufen

Stichfestigkeit
Weiterreißfestigkeit
Schnittfestigkeit
Abriebfestigkeit

Piktogramm und Leistungsstufen nach EN 388 : 2003 (höchste Leistungsstufe: 4, bei Schnittfestigkeit: 5)

Alle Leistungsstufen treffen nur auf den beschichteten Teil des Handschuhs zu.

Prüfinstitut	TÜV Rheinland LGA Products GmbH Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg Kenn-Nr.: 0197
Reinigung	Die Reinigung ist nur möglich, wenn nicht mit aggressiven Chemikalien gearbeitet wurde. Handschuh vorsichtig unter fließendem handwarmen Wasser abspülen.
Lagerung	Trocken und dunkel lagern.
Handhabung	Vor Gebrauch unbedingt auf Schäden kontrollieren, schadhafte Handschuhe auf keinen Fall benutzen. Alle technischen Angaben beziehen sich auf den Anlieferungszustand, unbenutzt und ungedehnt bei Raumtemperatur (EN 374). Nach Ablauf der Permeationszeit muss der Handschuh entsorgt werden.

Nach Kontamination kann eine Veränderung der angegebenen Leistungsstufen nicht ausgeschlossen werden.

In Verbindung mit diesem Produkt sind uns keine Substanzen bekannt, die Allergien verursachen können.

Warnhinweis In Fällen, bei denen ein Risiko besteht, sich in bewegten Maschinenteilen zu verfangen, sollten keine Handschuhe getragen werden.