

Tork Aftørningspapir Basic 1-lag (Hvid)



Vare	120145
Rullelængde	300 m
System	M2 - Centerfeed-system, stort
Rullebredde	21.5 cm
Rullediameter	19 cm
Lag	1
Farve	Hvid

Tork Aftørningspapir Basic 1-lag er et omkostningseffektivt valg til hårdaftørring og til de mest almindelige aftørningsopgaver. Papiret passer i Tork® centerfeed dispenser, som er en alsidig løsning med stor kapacitet til professionelle miljøer, hvor der er brug for både hånd- og overfladeaftørring.



www.tork.dk

Kan betjenes med én hånd og er meget brugervenlig.

Uhindret flow-funktion gør det muligt for brugerne at tage så meget, som hver opgave kræver.

Tork Easy Handling™ kasse gør det let at bære, åbne og bortskaffe emballagen.

Forsendelsesdata			
	Forbrugerenhed	Transportenhed	Palle
EAN	7322540048957	7322540048964	7322540050721
Stk.	1	6	192
Forbrugerenheder	-	6	192
Højde	215 mm	232 mm	2006 mm
Bredde	190 mm	396 mm	800 mm
Længde	190 mm	586 mm	1200 mm
Volumen	7.8 dm3	53.8 dm3	1.7 m3
Nettovægt	1580 g	9.5 kg	303.41 kg
Bruttovægt	1580 g	10 kg	320.26 kg
Emballeringsmateriale	-	Carton	-

Miljøoplysninger	
Indhold	Produktet er fremstillet af Genbrugsfibre Kemikalier Emballagen er fremstillet af papir eller plastik.
Materiale	Genbrugsfibre Genbrug af papir er en effektiv ressourceudnyttelse, da træfibrene anvendes mere end én gang. Der stilles store krav til genbrugsfibres kvalitet og renhed, og hvert led i kæden er vigtigt (indsamling, sortering, transport, opbevaring, brug) for at garantere sikre og hygiejniske produkter. Genbrugspapir kan fremstilles både af aviser, blade og papiraffald fra kontorer. Papiret opløses i vand, vaskes og behandles med kemikalier under høje temperaturer, hvorefter det sies for at fjerne urenheder. Blegning af fibrene er en renseproces, som har til formål at opnå en hvid papirmasse, men også at opnå en vis fiberrenhed med det formål at opfylde kravene til hygiejneprodukter, og i nogle tilfælde opfylde kravene til fødevarer sikkerhed. Blegning af genbrugsfibre med klorfri blegemidler (hydrogenperoxid og natriumdithionit).
Kemikalier	Alle kemikalier (proceshjælpemidler og tilsætningsstoffer) vurderes i forhold til miljømæssig sikkerhed, arbejdsmiljø og sikkerhed samt produktsikkerhed. Vi anvender tilsætningsstoffer til at styrke produkters ydeevne: • Vådstyrkemidler (til aftørningsklude og håndklædeark) • Tørstyrkemidler (anvendes sammen med mekanisk behandling af papirmassen til at fremstille stærke produkter som aftørningspapir) • Til farvet papir tilsættes farver og fikseringsmidler (for at sikre en perfekt farvefasthed) • Til produkter med tryk tilsættes trykfarve (pigmenter med bærere og fikseringsmidler) • Til produkter med flere lag anvender vi tit en vandopløselig lim til at sikre produktets integritet I de fleste af vores fabrikker tilsætter vi ikke optiske blegemidler, men det forekommer alligevel tit i genbrugspapir, da det anvendes i trykpapir. Vi anvender ikke blødgørende midler til AftH-produkter. En høj produktkvalitet opnås ved hjælp af systemer til at styre kvalitet og hygiejne hele vejen gennem produktion, opbevaring og transport. For at opretholde en stabil proces og produktkvalitet får papirfremstillingsprocessen hjælp af følgende kemikalier/proceshjælpemidler: • skumdæmpere (overfladeaktive stoffer og dispergeringsmidler) • pH-kontrol (natriumhydroxid og svovlsyre) • retentionsmidler (kemikalier, som binder

Vælg en dispenser



559000



202040



202048

Alternative produkter



100134



130034



101250

Produktcertifikater

