

HyFlex® 11-724



Mekanisk beskyttelse



Snitbeskyttelse



Middel



Fremragende fleksibilitet og pasform med optimal snitbeskyttelse

BESKRIVELSE

- Snitbestandigheden i det nye INTERCEPT™-garn er blevet testet, og resultatet viser, at det overholder eller overstiger branchestandarden. Denne beskyttede Ansell-teknologi yder snitbeskyttelse, der er bedst i sin klasse, og giver øget komfort og smidighed.
- Snitbestandigheden i det nye INTERCEPT™-garn er blevet testet, og resultatet viser, at det overholder eller overstiger branchestandarden. Denne beskyttede Ansell-teknologi yder snitbeskyttelse, der er bedst i sin klasse, og giver øget komfort og smidighed. Designet af håndfladebelægningen giver medarbejderen et bedre greb, forlænger handskens levetid ved arbejdsforhold med stort slid og tillader håndryggen at ånde. Den grå belægning skjuler snavs i miljøer, hvor der optræder snavs.
- Designet af håndfladebelægningen giver medarbejderen et bedre greb, forlænger handskens levetid ved arbejdsforhold med stort slid og tillader håndryggen at ånde. Den grå belægning skjuler snavs i miljøer, hvor der optræder snavs.
- Snitbestandigheden i det nye INTERCEPT™-garn er blevet testet, og resultatet viser, at det overholder eller overstiger branchestandarden. Denne beskyttede Ansell-teknologi yder snitbeskyttelse, der er bedst i sin klasse, og giver øget komfort og smidighed. Designet af håndfladebelægningen giver medarbejderen et bedre greb, forlænger handskens levetid ved arbejdsforhold med stort slid og tillader håndryggen at ånde. Den grå belægning skjuler snavs i miljøer, hvor der optræder snavs.
- Den grå belægning skjuler snavs i miljøer, hvor der optræder snavs.

PRODUKTOPLYSNINGER

Bygge og anlæg	Strikket
Formateriale	Sømløst for af garn fremstillet med INTERCEPT™-teknologien
Måler	13
Belægning	Polyurethan
Færdiggørelse	Halvdypet
Manchetmodeller	Ribkant
Farve	Hvid og grå
EN-str.	6,7,8,9,10,11
Længde (mm)	208-261
Pakning	12 par i en pose, 12 poser i en karton

IDEELLE ANVENDELSER

- Montage af metaldele og komponenter
- Presser til letmetal
- Vedligehold
- Plastsprøjttestøbning og -formning
- Primær montage

PRIMÆRE INDUSTRIER



STANDARDS OG CERTIFICERINGER

EN388:2003 EN388:2016



4342



4342B

KATEGORI II

ANVENDT TEKNOLOGI



EKSTRA FUNKTIONER



Vending

Print date 28-08-2018

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

Ansell