



TEGERA® 7350

Kemikaliebeskyttelseshandske, vinterforet, nitril, sandet greboverflade, fleece, Cat. III, blå, modstandsdygtig over for olie og fedt, til allround-arbejde

FORKLARING

Højt kvalitetsniveau af beskyttelse, slidstærk, godt greb, god pasform, varm

SPECIFIKATION

HANDSKETYPE Engangs- og/eller kemikalie beskyttende handsker

KATEGORI Cat. III

STØRRELSER (EU) 8, 9, 10, 11

DYPNINGSMATERIALE Nitril

FOR Vinterforet

FORINGSMATERIALE Fleece

FINGERSPIDES NIVEAU 5

GREBDESIGN Sandet greboverflade

LÆNGDER 300 mm

FARVE Blå

PAR PR.BUNDT/KARTON 5/60

AQL 1.5

DISPLAY Pose med euro-hul

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Nitril 100%

SPECIFIKATION MELLEMMATERIALE Bomuld 100%

SPECIFIKATION INDVENDIGT MATERIALE Akryl 100%

TEGERA® 7350

EKSTRA FUNKTIONER

Beskyttelse mod kemikalier, godkendt til håndtering af fødevarer, latexfri, modstandsdygtig over for olie og fedt

PRIMÆR BESKYTTELSE

Modvirker risiko for: varmeskader, ætseskader, kontakt med snavs, kontakt med kemikalier, kontakt med olie og fedt, kontakt med kulde

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Kemiske risikomiljøer, miljøer med mikrobiologiske risici, sundhedsskadelige miljøer, ætsende miljøer, kolde miljøer, våde miljøer, fugtige miljøer, miljøer med olie og fedt, snavsede miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Malerarbejde, anlægsarbejde, betonarbejde, maritimt arbejde, petrokemisk arbejde, kemisk arbejde, kemoteknisk arbejde, papirindustriarbejde, fødevarerhåndtering

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Oil, gas, petrochemical, chemical

ARBEJDSSTYPE

Medium anvendelse

2(4)



CE 0161 Cat. III



EN 388:2003
4212



EN 374-2:2003



EN 374-3:2003



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2017-11-17

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE 0161 Cat. III

EN 388:2003
4212

EN 374-2:2003

EN 374-3:2003



TEGERA® 7350

EC-TYPE UNDERSØGELSE

Notified Body: 0197 TÜV Reinland productSafety GmbH
Nürnberg, Tillystraße 2, D-90431 Nürnberg Germany

KEMISK MODSTANDSDYGTIGHED

I henhold til EN 374-3. Kontakt Ejendals for mere information

BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

EN 420:2003 + A1 2009 Beskyttelseshandsker - generelle krav og prøvningsmetoder

Rådets direktiv 89/686/EØF

EN 388:2003 Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici

Egenskab	Opnået niveau	(Maks. ydeevne)
A) Slidstyrke (antal omdrejninger)	4	(4)
B) Snitbestandighed (indeks)	2	(5)
C) Rivebestandighed (Newton)	1	(4)
D) Stikbestandighed (Newton)	2	(4)

EN 388 – Afprøvning (angiver de krav, der gælder for hvert sikkerhedsniveau).

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	1	2	3	4	5
A) Slidstyrke (antal omdrejninger)	100	500	2000	8000	
B) Snitbestandighed (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Rivebestandighed (Newton)	10	25	50	75	
D) Stikbestandighed (Newton)	20	60	100	150	

EN 374-2:2003 Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer — Del 2: Bestemmelse af modstand mod gennembrængning

EN 374-3:2003 Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer — Del 3: Bestemmelse af modstand mod permeation (gennembrængning) af kemikalier

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2017-11-17

TEGERA® 7350

Gennemtrængningsniveauerne baserer sig på følgende gennemtrængningstider

Gennemtrængningsniveau	1	2	3	4	5	6
Minimum gennemtrængningstider (minutter)	10	30	60	120	240	480

Definition af gennemtrængningstid gennem håndryggen (1ugm/cm²/min)

J: n-Haptan (CAS-nummer 142-85-5) – Gennemtrængningsniveau 6

K: Natriumhydroxid (CAS-nummer 1310-73-2) – Gennemtrængningsniveau 6

L: Svovlsyre (CAS-nummer 7664-93-9) – Gennemtrængningsniveau 1



CE 0161 Cat. III

EN 388:2003
4212

EN 374-2:2003

EN 374-3:2003



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2017-11-17

4(4)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com