



OVERENSSTEMMELSESKLÆRING  
FØDEVAREKONTAKT

Varenummer: 855077

Lukkefilm All Round 185 mm x 400 m 42 my Peelbar

Materialekombination:

PET - Polyethylen Terephthalat / Nylon / PE - Polyethylen

**Vejledning til korrekt brug**

*(Det anbefales altid, at der udføres egen kvalitetstest i forbindelse med ønsket anvendelse.)*

**Kontaktfødevarer:**

Til alle typer fødevarer.

**Kontakttemperatur/tid:**

Min. - 18 gr.C

Max. + 180 gr.C

| +5 gr.C  |     | +25 gr.C        |               | +65 gr.C  | +70-100 gr.C | +200-350 gr.C       |  |
|----------|-----|-----------------|---------------|-----------|--------------|---------------------|--|
| Frysning | Køl | Stue-temperatur | Varm-holdelse | Hot-fill* | Mikroovn     | Konventionel<br>ovn |  |
| ✓        | ✓   | ✓               | ✓             | ✓         | ✓            | ✓                   |  |

\*Hot-fill definition: 70-100 gr.C/max 15 min. Afkøling til +50 gr.C/max 1 time eller afkøling til +30 gr.C/max 2,5 timer.

Op til 40 gr.C/ingen tidsbegrænsning. 40 - 70/max 2 timer. 70 - 100 gr.C/max 1 time. 100 - 180 gr.C/½ time.

**Bemærkning:**

-

Egnet til PP- og PET forme. Forseglings temp. 140-210 gr.C. Ved opvarmning i mikroovn og ovn skal filmen perforeres, undgå direkte kontakt til fødevarer. I forbindelse med frysning anbefales det at udføre egen kvalitetstest.

**Yderligere oplysninger**

Opbevares tørt mellem 18-25 gr.C

Varenr: 855077



### Overensstemmelse

Produktet er i overensstemmelse med; EU Forordning 1935/2004/EF og 2023/2006/EF, den danske Bekendtgørelse 681 af 25. maj 2020 samt for plast produkter EU Forordning 10/2011/EF.

Leverandør er ISO 9001, ISO 9002 og ISO 14001 certificeret.

**Produktet er klassificeret som emballage:** ☒

Produktet er klassificeret som emballage er i overensstemmelse med EU Direktivet 94/62/EF med senere ændringer, og overholder 100 ppm på vægt/vægtbasis (Totalkoncentrationen af bly, cadmium, kviksølv og hexavalent chrom)

Produktet er klassificeret som "artikel" iht. EU Forordning 1907/2006/EC (REACH), Kapitel 2, artikel 3, punkt 3 og indeholder ikke nogen SVHC stoffer i mængder over 0,01%.

### Testoplysninger

**Total migrationstest:** ☒ Overholder migrationsgrænse 60mg/kg eller 10mg/dm<sup>2</sup>

**Ratio overfladeareal og volume:** 6dm<sup>2</sup>/kg

Produktet er migrationstestet i henhold til nedenstående; simulanter, tid og temperatur. Under disse testbetingelser overstiger den samlede migration ikke 10 mg / dm<sup>2</sup> eller 60 mg / kg.

Simulant B (Eddikesyre 3%) - 1 time / 100 gr.C + 10dage / 40 gr.C. Simulant D1 (50% Ethanol) - 1 time / 60 gr.C + 10dage / 40 gr.C. Issoktan - 4 time / 60 gr.C + 10dage / 40 gr.C. 95% Ethanol - 1 time / 60 gr.C + 10dage / 40 gr.C.

**Produktet indeholder stoffer med specifikke restriktioner:** Ja ☒ Nej ☐

**Specifik migrationstest:** ☒ Overholder specifikke migrations grænser

For plast produkter gælder det, at alle monomerer og additiver er listet i EU Forordningen 10/2011/EC, Bilag 1. Hvis et eller flere stoffer er reguleret af specifikke restriktioner, er alle grænseværdier overholdt. Identiteten af dette / disse stoffer kan oplyses til relevante myndigheder efter særlig anmodning om dette og under opretholdelse af tavshedspligt.

### Yderligere oplysninger

**Produktet indeholder "Dual use" stoffer:** ☐  
(Additiver underlagt fødevarerelateret restriktion)

**Produktet indeholder en funktionel plastbarriere:** ☐

**Sporbarhed** Sporbarhedsmærkning er tilpasset det enkelte produkt, og sikrer at en hurtig og effektiv tilbagetrækning kan finde sted.

Erklæringen er baseret på data og dokumentation modtaget fra leverandør og som på udskriftstidspunktet er anset for at være sande. Databladet er vejledende og gældende for produktet ved brug under normale og forudseelige forhold i overensstemmelse med de nævnte vejledende kontakt-, temperatur- og tidsbegrænsning.

Dette dokument er fremlagt elektronisk og er derfor gyldigt uden underskrift.

Kim Pedersen

**Administrerende Direktør**