

Suma® DQFM System

Rengøringsystem til køkkener



Dette system giver dig:

- ▶ Omkostningskontrol via styring af fortyndingsgrad
- ▶ Driftssikkerhed og komfort
- ▶ Innovativ doseringsløsning
- ▶ Nem installation, brug og vedligeholdelse
- ▶ Diversey's nye DQFM-system er en forbedring af de eksisterende, succesrige Divermite- og QFM-systemer. Kompakt, flot design, ingen synlige kemiske rør
- ▶ Et enkelt tryk på knappen giver den rette dosering til håndvask, spand eller flaske
- ▶ DQFM har et enestående låsesystem, som forhindrer enhver form for betjening undtagen i forbindelse med den korrekt kodede flaske

Nøgleegenskaber:

- ▶ Fyldning af flasker, håndvaske og spande i korrekte opblanding
 - ▶ Benytter 1,5 koncentratposer
 - ▶ Designet således, at der sker en fuldstændig tømning af poserne
 - ▶ Minimal vægt og volumen af tom emballage
 - ▶ Patenteret mekanisk flaskelås til hindring af utilsigtet brug eller forkert flaskepåfyldning
 - ▶ Kan benyttes til opfyldning af tomme flasker, håndvaske eller spande med bibeholdelse af et korrekt blandingsforhold
 - ▶ Patenteret sikringsteknologi til forbedring af driftssikkerhed og problemfri vedligeholdelse
 - ▶ Greb til betjening af flasken med én hånd
 - ▶ Praktisk montering på væggen
 - ▶ Beholdere, poser og flasker er udstyret med farve- og talkoder
 - ▶ Enkel og nem tilslutning af mange enheder gennem en manifold
-

Suma DQFM System Specifikationer

Tekniske specifikationer

Beskrivelse		Beskrivelse	
Vandtemperatur	10-65° C	Bredde (Low Flow enhed)	16.2 cm
Højde (High Flow enhed)	43.5 cm	Dybde (Low Flow enhed)	14.8 cm
Bredde (High Flow enhed)	16.2 cm	Vægt (Low Flow enhed)	1.36 kg
Dybde (High Flow enhed)	14.8 cm	Vandets arbejdsdruk A-Gap	1.5–5.5 bar/21.8–80 psi
Vægt (High Flow enhed)	1.24 kg	Nominel opfyldningsgrad A-Gap low flow (metrisk)	5.3 ltr./m @ 2.5 bar
Højde (Low Flow enhed)	73 cm		