

44015

Detalgebørste, 205 mm, Meget stiv, Hvid



Rengør effektivt omkring pakninger, gummilister og samlinger på maskiner og transportbånd med denne kompakte detalgebørste.

Tekniske data

Varenummer	44015
Børstehårenes stivhed	Meget stiv
Synlig børstehårslængde	15 mm
Materiale	Polypropylen Polyester (PBT) Rustfrit Stål (AISI 304L)
I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Ja
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS, Ftalater og BPA bevidst tilsat	Nej
Designregistreringsnummer	EU 002364174-1-2, GB 90023641740001-2
Antal pr. æske	10 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x 180-200 cm)	4800 Stk.
Antal per lag (Palle)	240 Stk.
Colli Længde	240 mm
Colli Bredde	150 mm
Colli højde	75 mm
Produkt Længde/Dybde	205 mm
Produkt Bredde	20 mm
Produkt Højde	30 mm
Nettovægt	0,03 kg
Vægt plastfolie (Genbrugsmærke "4") LDPE ≥ PCR 30%	0,0017 kg
Vægt pap (Recycling symbol "20" PAP)	0,0083 kg
Tara total	0,01 kg
Bruttovægt	0,04 kg
Kubikmeter	0,000123 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	80 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C

Max. tørretemperatur	100 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705020440151
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020440158
Toldpositionsnummer	96039091
Oprindelsesland	Danmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.
3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.