



NOMMO

RENGØRING OG DESINFEKTION I DETAIL & KØKKENOMRÅDER

- ▲ EFFEKTIV ved normalt vandtryk (2-6 bar)
- ▲ ROBUST og unikt design med PPS støbt injektionsblok i ABS kabinet
- ▲ SIKKER intet behov for udskiftning af slanger mellem to kemiprodukter
- ▲ INNOVATIV betjeningsknap med fire funktioner
- ▲ UDSKIFTELIGE dyser til indstilling af korrekte koncentrationer
- ▲ NEM at montere, betjene, rengøre og vedligeholde



Rengøringsstation til ALLE rengørings- og desinfektionsbehov

NOMMO er designet til at fungere effektivt som en hygiejnestation til skyl, spray- eller skumrengøring samt desinfektion ved normalt vandtryk (2-6 bar). Den skaber gode rengørings- og hygiejne-resultater hver gang. Den er udviklet med fokus på pålidelighed og effektivitet; derfor er den fremstillet af komponenter af højeste kvalitet inklusiv den unikke injektionsblok. NOMMO er ganske enkelt bygget til at holde! Takket være velprøvede teknologier og unikke tilbehørskit fungerer anlægget effektivt uden brug af eksterne luft- eller vandpumper.

Anvendelsesområder

- Køkkener på Hoteller, Restauranter, Kantiner, Hospitaler, Plejehjem, Uddannelsessteder, Lufthavne m.m.
- Fødevarerbutikker - Friske råvarer som fisk, kød og delikatesser/afdelinger
- Overflader med fødevarer-kontakt
- Udstyr med kontakt til fødevarer
- Gulve, vægge, lofter

Funktioner

- Skum eller spray
- 4 unikke funktioner placeret i én centralt placeret betjeningsknap
- Brede spulemønstre
- Kemiforvisende materialer i høj kvalitet
- Bagplade af rustfrit stål
- PPS støbt injektionsblok
- Indbygget ventil til at lukke for vandet

Fordele

- Brugervenlig, hurtig betjening og sikker anvendelse
- Enestående sammenhæng mellem rengøring og desinfektion
- Reduceret rengøringstid og dermed også lønomkostninger
- Vandbesparelser
- Lang levetid

Tekniske specifikationer:

Model:	NOMMO
EBS nr.:	10051191
Funktion:	rengøring/desinfektion/skyl/luk
Vandforbindelse indløb - udløb:	1/2" - 3/4" GHT
Min.-Max. vandforsyningstryk:	2-6 bar
Vandforbrug ved skyl:	10.5 l/min
Vandforbrug ved skumudlægning:	5,1 l/min
Vandforbrug ved desinfektion:	5,1 l/min
Max. vandtemperatur:	70°C
Dimensioner (HxBxD):	173x205x119 mm
Vægt:	1,0 kg
Max. slangelængde:	15 m

* NOMMO er leveret uden tilbehør

For den bedst mulige rengøringsoplevelse og -resultater anbefaler vi:

NOMMO tilbehørskit FOAM (EBS nr. 10051190)

NOMMO tilbageløbsventil CA (nr. 10051271)

Indeholder:

- 15 meter "Food Grade" slange med koblinger
- Pistolgreb med koblinger
- Tornado skylledyse på 23 cm dysserør
- Topjet skumdyse (kun i FOAM kit)
- Sugelange til kemi (blå)
- Sugelange til kemi (gul)
- 2 sæt kemi dosseringsdysser
- 1,5 meter tilgangsslange
- Slangeholder i rustfrit stål

Ecolab ApS
Høffdingsvej 36
2500 Valby
Tlf.: +45 36158585
www.ecolab.dk

