

Tenozid 15

- Topkvalitet
- Syrebestandige overflader
- Ekstreme aflejringer
- Industriel, professionel anvendelse
- Unik kemisk sammensætning

FREMSTILLET TIL:

Fjernelse af ekstreme mineralske aflejringer på syrebestandige overflader. Opløser kombinationer af okker, silikat, klorider, kalk, rust, snavs, sæbe, voks, kisel samt aflejringer fra flyverust, bremsestøv m.m.

BRUGSANVISNING OG DOSERING:

Produktet blandes altid med koldt eller lunkent vand.

Normaldosering: 10 %

Reaktionstid: 5-10 minutter.

Veksellad/containere: 20% (1:5), Rustfri ståltanke/tankvogne: 1:5-1:10, Coated aluminium: 10%, fælgrens: 20% Facaderengøring: 5%, Vaskehaller: 10-20%, Flyverust: 10%, betonaflejringer: 20%, Silikat-og kiselaflejringer: 50%, Eternittage: 5%, mælke- og ølsten: 10%.

Tenozid 15 skal altid afskylles grundigt med rent vand.

Produktet må ikke blandes med andet end vand.

Tenozid 15 kan påføres med lavtryk, børste eller svamp. Gennemskyl udlægningsudstyr med rent vand efter brug. Ved anvendelse på facader skal produktet neutraliseres med alkalisk produkt efter endt afrensning.

FORDELE:

Særdeles effektivt special produkt til ekstreme aflejringer. Løser problemstillinger, hvor andre gode produkter giver op. Unik kemisk synergetisk sammensætning sikrer optimalt resultatet.

MILJØ:

Produktet indeholder ingen CMR-stoffer. I relation til spildevandsudledning indeholder produktet udelukkende C-stoffer (uproblematisk stoffer). Vær opmærksom på lav pH ved udledning til kloaksystem.

LAGERING:

Opbevares adskilt fra fødevarer. Opbevares tillukket i original emballage. Opbevares utilgængeligt for børn.

