

Til afrensning af lud-, sæbe- og oliebehandlede og lakerede træoverflader samt til særligt genstridige pletter. Trærens er desuden effektiv til afrensning af ubehandlede trælofter, paneler m.v. Trærens efterlader olierede overflader uden beskyttelse, og efterbehandling er derfor påkrævet efter vask.

ADVARSEL!

Forårsager alvorlig øjenirritation. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

- **Fjerner effektivt smuds- og snavs**
- **Klargør overfladen til efterfølgende behandling**



Anvendelsesområde

Anvendes til grundafrensning af olierede træoverflader indendørs. Trærens er også velegnet til afrensning inden behandling med lud, olie eller sæbe.

Anvendelse

Behandling	Bland 250 ml Trærens med 5 L varmt vand. Ved lakerede overflader blandes 125 ml Trærens med 5 L varmt vand. Vask træoverfladen med en godt opvredet moppe. Opnå bedste resultat ved at lade trærens-blandingen blive på overfladen i 5 minutter, inden der vaskes efter med rent vand. Alternativt kan overfladen rengøres med en håndpad eller polermaskine. Gentag behandlingen, hvis overfladen er meget beskidt. Lad gulvet tørre mindst 8 timer, til det er helt tørt.
Bemærk	Trærens efterlader overfladen uden beskyttelse, og efterbehandling er derfor påkrævet efter vask.

Tørretid

Tørretid	8-10 timer ved 20°C
----------	---------------------

Teknisk data

Deklaration	Under 5 %: nonioniske overfladeaktive stoffer, kationiske overfladeaktive stoffer.
Massefylde	1.00-1.10 g/ml.
PH	pH 10-11
Holdbarhed	3 år
Rækkeevne	200-300 m ² /L
Rengøring af værktøj	Med vand og sæbe
Opbevaring	+10-30°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.
Emballage	1 og 2,5 L

Vedligehold og følgeprodukter

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmark's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.