DATABLAD
PRODUKTTEKNISK DATA




**Varenummer: 128536** **Handske Engangs Prime Source STANDARD str XL Nitril uden Pudder Sort AQL 1.5**

**Materialekombination:** Nitrilgummi - Carboxyleret butadienacrylonitril

**Brand:** Prime Source

## Produkt specifikke oplysninger:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Toldpositionsnummer:** | 4015190000 | **Tykkelse/vægt:** | |
| **UNSPSC kode:** | 42132203 | **Mål:** | str. XL |
| **Oprindelsesland:** | VIETNAM | **Farve::** | Sort |

## Paknings oplysninger:

Pakke 100 stk/pk

## Yderligere oplysninger:

Producenten er ISO 22000:2018 certificeret ved certifikat nummer FSMS73750. HACCP&GMP certificeret ved certifikat nummer HACCP730307. I overensstemmelse med LFGB, sektion 30 & 31.

I fødevaresektoren, sundhedssektoren, til rengøring og arbejde i våde miljøer. I overensstemmelse med EU-forordning 2024/3190/EU (bisphenol A (BPA) og andre bisphenoler og bisphenolderivater) samt EU 2025/40 (PPWR) Artikel 5 om tungmetaller og PFAS

Testet for indhold af primære aromatiske aminer, phtalater, formaldehyd og butadiene - intet detekteret. Produktet indeholder dithiocarbamater - må ikke andvendes i tilfælde af overfølsomhed overfor disse stoffer.

Bortskaffelse:
Produktet: Sorteres og indsamles til genanvendelse. I henhold til lokale affaldsregulativer til lokale forskrifter. Kan alternativt bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald og/el ved forbrænding i forbrændingsanlæg.

Underpakning (plast el karton): Sorteres og indsamles til genbrug/ genanvendelse. I henhold til lokale affaldsregulativer til lokale forskrifter. Eller sendes til forbrænding i forbrændingsanlæg.
Transportpakning (plast el karton): Sorteres og indsamles til genbrug/ genanvendelse. Eller sendes til forbrænding i forbrændingsanlæg.
Pallen: EU-paller (træ) kan genbruges, andre paller (træ el plast) og strækfilm sorteres og indsamles til genbrug/genanvendelse eller kan bortskaffes ved forbrænding.

Opbevares i original emballage, rent, tørt, mørkt og beskyttet mod direkte sollys. Undgå temperaturer under 10 gr. C og over 40 gr.C. Beskyt mod Ozon.

## Relaterede produkter: