

JohnsonDiversey Ultrafoam

Alkalisk skumrengøringsmiddel med høj kalkbindingsevne

VF2

Beskrivelse

Ultrafoam er et alkalisk skumrengøringsmiddel med høj kalkbindingsevne til daglig rengøring i levnedsmiddelvirksomheder, bryggerier og mejerier.

Egenskaber

Ultrafoam er et alkalisk skumrengøringsmiddel med et højt indhold af organiske kalkbindere og en blanding af højt skummende overfladeaktiver/befugtere. Produktet kan anvendes inden for et bredt temperaturområde og i alle vandhårheder.

Ultrafoam anbefales til rengøring af udstyr og overflader i såvel kød- kyllinge- og fiskeindustrien som på mejerier. Produktet har gode rengørende egenskaber, som hjælper til fjernelse og dispergerer de fleste levnedsmiddelbesmudsninger herunder animalsk og vegetabilsk fedt, olie og protein. Regelmæssig brug vil modvirke opbygning af uorganiske belægninger som oftest ses i forbindelse med produktion af ost og andre mejeriprodukter.

Ultrafoam er velegnet til udlægning med en lang række udstyr til skumudlægning.

Fordele

- Effektiv fjernelse af alle typer levnedsmiddelbesmudsninger
- Daglig brug modvirker uorganiske belægninger
- Reducerer behovet for periodisk afsyring
- Økonomisk i brug
- Letafskyllelig

Brugsanvisning

Anvend **Ultrafoam** i koncentrationer mellem 3-5 v/v% afhængig af typen og graden af besmudsning.

Tekniske specifikationer

Udseende	klar farveløs væske
Vægtfylde ved 20°C	1.10
pH (1% opløsning ved 20°C)	12.0
Kemisk iltforbrug (COD)	211 g O ₂ /kg
Kvælstof indhold (N)	6.1 g/kg
Fosfor indhold (P)	intet

Ovenstående data er for en typisk normalproduktion og bør derfor ikke anses som en specifikation.

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring


Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstremt lave og høje temperaturer. Se venligst separat leverandørbrugsanvisning for oplysning om håndtering og bortskaffelse.

Holdbarhed

Produktet er holdbart 1 år i uåbnet emballage.

Anbefalet opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 6 °C til 40 °C.



Diverclean™

JohnsonDiversey Ultrafoam

Øvrige forhold

Ultrafoam kan anvendes på de rustfrie stålqualiteter, som oftest findes i levnedsmiddelindustrien, forudsat anbefalet koncentration og temperatur overholdes. Produktet bør ikke anvendes på letmetaller, som aluminium og galvaniserede overflader. Afskyl grundigt efter brug (senest 1 time efter udlægning).

I tilfælde af usikkerhed om materialevalget anbefales det at vurdere hver enkelt komponent i udstyret før produktet tages i brug.

Testmetode

Reagenser:	0.1 N Saltsyre eller svovlsyre Phenolphthalein som indikator
Procedure:	Tilsæt 2-3 dråber indikator til 20 ml prøve. Titrer med syre indtil farveløs væske.
Beregning:	% v/v Ultrafoam = ml syre x 0.47 % w/v Ultrafoam = ml syre x 0.52 % w/w Ultrafoam = ml syre x 0.52

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
7511859	2x5L	Dunke
7509229	20L	Dunke
7509230	200L	Tromler

JohnsonDiversey (DK)

Teglbuen 10

2990 Nivå

Tlf. 70 10 41 14

Fax 70 10 41 12

www.johnsondiverseym.dk