

Trip Trap Laksæbe

Anvendelse

Trip Trap Laksæbe kan anvendes til rengøring af alle lakerede eller malede overflader samt overfladebelægninger som vinyl, klinker, linoleum, laminat etc.

Laksæbe opbygger ikke sæbefilm på overfladen, hvorfor den er specielt velegnet til overflader, der kræver hyppig vask.

Udførelse

ARBEJDSBESKRIVELSE:

1. Til daglig rengøring blandes 2,5 dl Laksæbe med 10 liter varmt vand.
2. Vask gulvet i gulvbelægningens længderetning. Det anbefales at arbejde med to spande, hvoraf den ene bruges til at vride kluden op i, mens den anden rummer rent sæbevand.
3. Ved lakerede trægulve er det vigtigt, at der ikke efterlades vand på gulvet efter vasken.
4. Særligt snavsede gulve/genstridige pletter vaskes med Trip Trap Trærens.

Miljøforhold

Bortskaffelse: Tom emballage bortskaffes som dagsrenovation. Produktrester afleveres til kommunal modtagestation for kemikalieaffald.

Tekniske data

Deklaration	< 5 % nonioniske overfladeaktive stoffer < 5 % sæbe
Rækkeevne	80 -100 m2 pr. ltr. (afh. af træsort)
PH	9,5-10,5
Vægtfylde	1,01
Form	Flydende
Mal-kode	00-1(1993)
Holdbarhed	2 år i uåbnet tilstand
sikkerhedsdatablad	www.ttwoodcare.com

