



SKURENYLON

Skurenylon med høj rengøringssevne, ideel til almindelig rengøring og pletfjerning.

VARENUMMER:

5305

BETEGNELSE:

Skurenylon hånd 16x21 cm grøn



ANVENDELSE

Våd, fugtige og tørre.

Anvendelsesområde

Hvid: Til sanitetsporcelæn, ægte- og kunstmarmor, glas og malede overflader - 0 % skuremateriale.

Grøn: Til mere hårdføre overflader - 26 % skuremateriale.

Sort: Til støbejern og slibning - 42 % skuremateriale.

Fordele

Kommer let omkring vandhaner og andre sværtfremkommelige steder.

PRODUKTBESKRIVELSE

Mange skurematerialer ligner hinanden udvendigt. Men når du vælger Vileda vil du kunne mærke forskel hvad angår kvalitet og resultat. Skurematerialer af dårlig kvalitet slides hurtigt, og så snart det yderste slibelag er slidt af, sidder du tilbage med et redskab, som du bruger længere tid og flere kræfter på, samtidig med at resultatet bliver dårligere.

På skurematerialet fra Vileda har hver fiber et lag kvarts og resin, hvilket garanterer et enestående rengøringsresultat hele vejen igennem dens levetid.

Effektiv til sidste millimeter. Den stærke resinfiber binding garanterer jævn slitage af fibre og slibemiddel, hvilket giver et ensartet rengøringsresultat.

Viledas skurematerialer er lavet af nylon som hverken rusten eller splintrer. De tilstoppes ikke og er nemme at skylle ud.

MATERIALE

Skurematerialet er af fine til grove polyamid- og polyesterfibre. Bindemidlet er hårdt og sejt, f.eks. harpiks og polyacrylat. Slibemidler: kvarts, korund eller siliciumkarbid.

60% Slibekorn

20% polyamid

20% Binder

STØRRELSE

16 x 21 cm

Tykkelse 7 mm

VÆGT

Vægt 850 g / m²

VASK OG VEDLIGEHOLD

Det anbefales at skylle skyrenylonet i varmt vand

Ved maskinvask:

Anvend mild vaskeproces (reduceret agitation), maksimal vasketemperatur 40 °C; undgå høj alkalinitet og stærk blegning aktivitet (brug ikke klor blegemiddel)

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE

Opbevar produktet et koldt og tørt sted. Undgå udsættelse for direkte sollys.

Produktet er ikke omfattet af transport regler for farlige stoffer eller kemikalier.

Bortskaffelse via deponering eller forbrænding er mulig.

MILJØ- OG PRODUKTIONSFORHOLD

Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med passende standarder inden for FHP Quality System.