



Tork Aftøringsklud Industri (Grå)



Vare	520304
Rullelængde	361 m
System	W1 - Aftøringspapir væg-/gulv- /standardsystem
Rullebredde	43 cm
Rullediameter	38 cm
Antal ark	950
Arklængde	38 cm
Indvendig kernediameter	7.3 cm
Lag	1
Farve	Grå

Tork Aftøringsklud Industri er det perfekte alternativ til tekstilklude eller lejeklude. De bløde og fleksible klude gør det let at nå ind i sprækker og hjørner og aftørre små komponenter uden at ridse overfladen. Samtidig er kluden stærk nok til at tørre olie, fedt og snavs op, og kan bruges sammen med de fleste opløsningsmidler. Kluden passer i Tork gulv- eller vægstativer, der er designet med henblik på sikkerhed, effektivitet og pålidelighed.



www.tork.dk

- exelCLEAN® teknologi – giver et hurtigt og professionelt resultat
- Stærkt materiale der er velegnet til absorbering af olie og vand
- Praktisk til mange forskellige opgaver, så du kun behøver én klud
- "Tork Easy Handling™ gør det lettere at bære, åbne og bortskaffe emballagen"
- Kluden indeholder ikke silikone og efterlader ingen rester på overfladen

Forsendelsesdata			
	Forbrugerenhed	Transportenhed	Palle
EAN	7322540057461	7322540057478	7322540197761
Stk.	1	1	30
Forbrugerenheder	-	1	30
Højde	443 mm	443 mm	2365 mm
Bredde	396 mm	396 mm	800 mm
Længde	396 mm	396 mm	1200 mm
Volumen	69.5 dm3	69.5 dm3	2.1 m3
Nettovægt	10043 g	10 kg	301.29 kg
Bruttovægt	10806 g	10.8 kg	324.18 kg
Emballeringsmateriale	-	Carton	-

Miljøoplysninger	
Indhold	Produktet er fremstillet af Cellulosemasse Polyester Polypropylen Viskose Bomuld Funktionelle stoffer eller tilsætningsstoffer
Tork exelCLEAN-klude	Cellulosemasse Polyester Polypropylen Funktionelle stoffer eller tilsætningsstoffer
Tork Long-Lasting Cleaning Cloth	Viskose
Tork Coloured Long-lasting Cleaning Cloth	Viskose Polyester
Tork Polishing Cloth	Viskose Polyester
Tork Low-Lint Cleaning Cloth	Cellulosemasse Polyester
Tork Industrial Low-Lint Cleaning Cloth	Polypropylen Funktionelle stoffer eller tilsætningsstoffer
Tork Kitchen Cleaning Cloth	Viskose Bomuld
Raw materials	
Cellulosemasse	Cellulosemasse fremstilles enten fra bløde eller hårde træsorter, som kommer fra ansvarligt drevne skove. Træspånerne koges med kemikalier for at fjerne lignin mellem fibre. Papirmassen er TCF (total klorfri) eller ECF (elementært klorfri), der er bleget for at opnå et rent, hvidt og stærkt produkt, men også for at øge de hygiejniske og absorberende egenskaber.
Polyester	Polyesterfiber er fremstillet fra terephthalsyre og ethylenglycol, som reagerer via kondensering til polyesterresin. Det smeltede resin spindes gennem spindedyser til fibre og luftafkøles. Fibrene skæres derefter til den ønskede fiberlængde.
Polypropylen	Polypropylen eller polypropen er en termoplastisk polymer fremstillet af olie. Det smeltede resin spindes gennem spindedyser til endeløse fibre og luftafkøles. Fibrene danner et væv.
Viskose	Viskosefibre fremstilles af cellulosemasse. Cellulose opløses i en alkalisk opløsning ved en kemisk reaktion med kuldisulfid og

Vælg en dispenser



652100



652000



652008

Alternative produkter



130070



130080

Produktcertifikater



For Wiping