



## TANET SR 13 10X1 L

WM 0716089

Ordre nummer: 0716089

Udgave 1.13

Revisionsdato 23.08.2024

Trykdato 19.02.2026

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : TANET SR 13 10X1 L  
UFI : JXY6-A0VN-U00H-N1XU

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rengøringsmiddel  
Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : Tana Chemie GmbH  
Rheinallee 96  
55120 Mainz  
Telefon : +49613196403  
Telefax : +4961319642526  
E-mail adresse : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Ansvarlig/udsteder :  
Kontaktperson : Produktudvikling / Produktsikkerhed

#### 1.4 Nødtelefon

Giftlinjen (DK): +45 82 12 12 12

EU: 112

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Ikke et farligt stof eller blanding.

#### 2.2 Mærkningselementer

##### Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Ikke et farligt stof eller blanding.

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

#### 2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

**TANET SR 13 10X1 L**

WM 0716089

Ordre nummer: 0716089

Udgave 1.13

Revisionsdato 23.08.2024

Trykdato 19.02.2026

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer****3.2 Blandinger****Komponenter**

| Kemisk betegnelse  | CAS-Nr.<br>EF-Nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer   | Klassificering   | Koncentration<br>(% w/w) |
|--|--|--|--------------------------|
| ethanol  | 64-17-5<br>200-578-6<br>603-002-00-5<br>01-2119457610-43 | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br><br>specifik<br>koncentrationsgrænse<br>Eye Irrit. 2; H319<br>≥ 50 %   | ≥ 1 - < 10               |
| D-Glucopyranose, oligomers, decyl<br>octyl glycosides    | 68515-73-1<br>500-220-1<br>01-2119488530-36              | Eye Dam. 1; H318<br><br>specifik<br>koncentrationsgrænse<br>Eye Dam. 1; H318<br>> 10 %<br>Eye Irrit. 2; H319<br>10 %   | ≥ 1 - < 3                |
| Alcohols, C12-14, ethoxylated,<br>sulfates, sodium salts | 68891-38-3<br>500-234-8<br>01-2119488639-16              | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412<br><br>specifik<br>koncentrationsgrænse<br>Eye Irrit. 2; H319<br>5 - < 10 %<br>Eye Dam. 1; H318<br>≥ 10,0 %<br>Skin Irrit. 2; H315<br>≥ 10 % | ≥ 1 - < 2,5              |
| 1-phenoxypropan-2-ol                                     | 770-35-4<br>212-222-7<br>01-2119486566-23                | Eye Irrit. 2; H319   | ≥ 1 - < 10               |

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger****4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

- Generelle anvisninger : Ingen risici, der kræver specielle førstehjælpsforanstaltninger.
- Hvis det indåndes : Søg frisk luft ved tilfældig indånding af støv eller dampe fra overophedning eller forbrænding.  
Søg læge ved vedvarende symptomer.
- I tilfælde af hudkontakt : Fjern øjeblikkeligt forurenede tøj og sko.  
Vaskes af med sæbe og rigeligt vand.

## TANET SR 13 10X1 L

WM 0716089

Ordre nummer: 0716089

Udgave 1.13

Revisionsdato 23.08.2024

Trykdato 19.02.2026

- I tilfælde af øjenkontakt : Beskyt det ubeskadigede øje.  
Fjern evt. kontaktlinser, hvis det let kan gøres.  
Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter.
- Ved indtagelse. : Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand.  
Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.  
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.

### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Symptomer : Ingen information tilgængelig.
- Risiko : Ingen information tilgængelig.

### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

- Behandling : For specialist vejledning bør læger kontakte Giftinformationen.

---

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1 Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.

### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloak afløb og vandløb.
- Farlige forbrændingsprodukter : Der er ingen kendte farlige forbrændingsprodukter

### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

- Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.
- Yderligere oplysninger : Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloak afløb.  
Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

---

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

- Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr.

### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

- Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Undgå at materialet når kloak eller vandløb.

## TANET SR 13 10X1 L

WM 0716089

Ordre nummer: 0716089

Udgave 1.13

Revisionsdato 23.08.2024

Trykdato 19.02.2026

### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Fej op og skovl.  
Tør op med absorberende materiale (f.eks. lærred, uld).  
Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.

### 6.4 Henvisning til andre punkter

For personlig beskyttelse se punkt 8., Behandl opsamlet materiale som beskrevet i punktet "Bortskaffelse"., Referer til afsnit 15 for specifikke nationale regler.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering : For personlig beskyttelse se punkt 8.  
Ingen speciel håndteringsvejledning påkrævet.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Dampene kan med luft danne eksplosive blandinger.

Hygiejniske foranstaltninger : Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenlighed

Krav til lager og beholdere : Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.  
Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.

Anvisninger ved samlagring : Ingen særlige restriktioner ved opbevaring med andre produkter.

Yderligere information om opbevaringsstabilitet : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

### 7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser : Rengøringsmiddel

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1 Kontrolparametre

#### Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering

| Komponenter  | CAS-Nr.      | Ventil type (Påvirkningsform) | Kontrolparametre                     | Basis  |
|--|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------|
| ethanol  | Ikke tildelt | GV                            | 1.000 ppm<br>1.900 mg/m <sup>3</sup> | DK OEL |
| Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler |              |                               |                                      |        |

#### Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

| Stoffets navn | Anvendelse | Eksponeringsvej | Potentielle sundhedseffekter | Værdi |
|---------------|------------|-----------------|------------------------------|-------|
|---------------|------------|-----------------|------------------------------|-------|

**TANET SR 13 10X1 L**

WM 0716089

Ordre nummer: 0716089

Udgave 1.13

Revisionsdato 23.08.2024

Trykdato 19.02.2026

|   |               |            |                              |                           |
|---|---------------|------------|------------------------------|---------------------------|
| ethanol   | Arbejdstagere | Indånding  | Akutte lokale effekter       | 1900 mg/m <sup>3</sup>    |
|   | Arbejdstagere | Indånding  | Langtids systemiske effekter | 950 mg/m <sup>3</sup>     |
|   | Arbejdstagere | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter | 343 mg/kg                 |
|   | Forbrugere    | Indånding  | Akutte lokale effekter       | 950 mg/m <sup>3</sup>     |
|   | Forbrugere    | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter | 206 mg/kg                 |
|   | Forbrugere    | Indånding  | Langtids systemiske effekter | 114 mg/m <sup>3</sup>     |
|   | Forbrugere    | Indtagelse | Langtids systemiske effekter | 87 mg/kg                  |
|   | Forbrugere    | Hudkontakt | Akutte lokale effekter       | 950 mg/m <sup>3</sup>     |
| D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides    | Arbejdstagere | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter | 595000 mg/kg              |
|   | Arbejdstagere | Indånding  | Langtids systemiske effekter | 420 mg/m <sup>3</sup>     |
|   | Forbrugere    | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter | 357000 mg/kg              |
|   | Forbrugere    | Indånding  | Langtids systemiske effekter | 124 mg/m <sup>3</sup>     |
|   | Forbrugere    | Indtagelse | Langtids systemiske effekter | 35,7 mg/kg                |
| Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts | Arbejdstagere | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter | 2750 mg/kg legemsvægt/dag |
|   | Arbejdstagere | Indånding  | Langtids systemiske effekter | 175 mg/m <sup>3</sup>     |
|   | Forbrugere    | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter | 1650 mg/kg legemsvægt/dag |
|   | Forbrugere    | Indånding  | Langtids systemiske effekter | 52 mg/m <sup>3</sup>      |
|   | Forbrugere    | Indtagelse | Langtids systemiske effekter | 15 mg/kg legemsvægt/dag   |

**TANET SR 13 10X1 L**

WM 0716089

Ordre nummer: 0716089

Udgave 1.13

Revisionsdato 23.08.2024

Trykdato 19.02.2026

|                      |               |            |   |                           |
|----------------------|---------------|------------|---|---------------------------|
|                      | Forbrugere    | Hudkontakt | Langtids lokale effekter                | 0,079 mg/cm <sup>2</sup>  |
| 1-phenoxypropan-2-ol | Arbejdstagere | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter            | 42 mg/kg legemsvægt/dag   |
|                      | Arbejdstagere | Indånding  | Langtids systemiske effekter            | 25,7 mg/m <sup>3</sup>    |
|                      | Forbrugere    | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter            | 21 mg/kg legemsvægt/dag   |
|                      | Forbrugere    | Indtagelse | Langtids systemiske effekter            | 3,65 mg/kg legemsvægt/dag |
|                      | Forbrugere    | Indånding  | Langtidspåvirkning, Systemiske effekter | 12,7 mg/m <sup>3</sup>    |

**Beregnet nuleffekt-koncentration (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:**

| Stoffets navn   | Delmiljø             | Værdi       |
|---|----------------------|-------------|
| ethanol   | Ferskvand            | 0,96 mg/l   |
|   | Havvand              | 0,79 mg/l   |
|   | Ferskvandssediment   | 3,6 mg/kg   |
|   | Jord                 | 0,63 mg/kg  |
|   | STP                  | 580 mg/l    |
|   | intermittent release | 2,75 mg/l   |
| D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides    | Ferskvand            | 0,176 mg/l  |
|   | Havvand              | 0,0176 mg/l |
|   | intermittent release | 0,27 mg/l   |
|   | STP                  | 560 mg/l    |
|   | Ferskvandssediment   | 1,516 mg/kg |
|   | Havsediment          | 0,152 mg/kg |
|   | Jord                 | 0,654 mg/kg |
| Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts | Ferskvand            | 0,24 mg/l   |
|   | Havvand              | 0,024 mg/l  |

## TANET SR 13 10X1 L

WM 0716089

Ordre nummer: 0716089

Udgave 1.13

Revisionsdato 23.08.2024

Trykdato 19.02.2026

|                      |                      |             |
|----------------------|----------------------|-------------|
|                      | Jord                 | 7,5 mg/kg   |
|                      | STP                  | 10000 mg/l  |
|                      | intermittent release | 0,071 mg/l  |
|                      | Havsediment          | 0,092 mg/kg |
|                      | Ferskvandssediment   | 0,917 mg/kg |
| 1-phenoxypropan-2-ol | Ferskvand            | 0,1 mg/l    |
|                      | Havvand              | 0,01 mg/l   |
|                      | Ferskvandssediment   | 0,38 mg/kg  |
|                      | Havsediment          | 0,038 mg/kg |
|                      | Jord                 | 0,02 mg/kg  |
|                      | STP                  | 10 mg/l     |
|                      | intermittent release | 1 mg/l      |

### 8.2 Eksponeringskontrol

#### Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne / ansigt : ikke påkrævet ved normal brug

Beskyttelse af hænder

Materiale : ikke påkrævet ved normal brug

Materiale : Brug beskyttelsehandsker ved længerevarende eller gentagende kontakt.

Kemikaliebestandige handsker lavet af butylgummi eller nitrile gummi kategori III i henhold til EN 374.

Bemærkninger : Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt).

Beskyttelse af hud og krop : ikke påkrævet ved normal brug

## TANET SR 13 10X1 L

WM 0716089

Ordre nummer: 0716089

Udgave 1.13

Revisionsdato 23.08.2024

Trykdato 19.02.2026

Åndedrætsværn : ikke påkrævet ved normal brug

### PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

#### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Fysisk form                           | : væske  |
| Farve                                 | : orange   |
| Lugt                                  | : karakteristisk   |
| Smeltepunkt/frysepunkt                | : Ingen data tilgængelige  |
| Kogepunkt/Kogepunktsinterval          | : Ingen information tilgængelig.   |
| Antændelighed (fast stof, luftart)    | : Ingen data tilgængelige  |
| Antændelighed (væsker)                | : Ikke klassificeret som noget der understøtter antændelse ifølge transport regulativerne. |
| Laveste eksplosionsgrænse             | : Ingen data tilgængelige  |
| Højeste eksplosionsgrænse             | : Ingen data tilgængelige  |
| Flammepunkt                           | : 55 °C  |
| Antændelsestemperatur                 | : Ingen data tilgængelige  |
| Dekomponeringstemperatur              | : Ingen data tilgængelige  |
| pH-værdi                              | : ca. 10,0, 100 %<br>ved 20 °C   |
| Viskositet, dynamisk                  | : Ingen data tilgængelige  |
| Viskositet, kinematisk                | : Ingen data tilgængelige  |
| Vandopløselighed                      | : opløselig  |
| Opløselighed i andre opløsningsmidler | : Ingen data tilgængelige  |
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand | : Ingen data tilgængelige  |
| Damptryk                              | : Ingen data tilgængelige  |
| Massefylde                            | : ca. 0,998 g/cm <sup>3</sup> ved 20 °C  |
| Relativ massefylde                    | : Ingen data tilgængelige  |
| Relativ dampvægtfylde                 | : Ingen data tilgængelige  |
| Partikelegenskaber                    | : Ingen data tilgængelige  |

**TANET SR 13 10X1 L**

WM 0716089

Ordre nummer: 0716089

Udgave 1.13

Revisionsdato 23.08.2024

Trykdato 19.02.2026

**9.2 Andre oplysninger**

ingen

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

**10.3 Risiko for farlige reaktioner**

Farlige reaktioner : Ingen specielle nævneværdige farer.

**10.4 Forhold, der skal undgås**

Forhold, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

**10.5 Materialer, der skal undgås**

Materialer, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

**10.6 Farlige nedbrydningsprodukter**

Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**

Vores virksomhed tager kraftigt afstand fra dyreforsøg.

Vores virksomhed afgiver ikke ordrer til dyreforsøg på slutproduktet eller på indholdsstofferne.

Gennem EU-lovgivningen (REACH-forordningen) forpligter producenter af kemikalier eller EU-importører sig til at teste kemikalier for deres indvirkning på menneskers sundhed og miljøet, før de lanceres på markedet. Disse tvungne test kan for en dels vedkommende dateres årtier tilbage.

**Akut toksicitet**

Akut toksicitet : Ikke klassificeret

**Komponenter:****ethanol****64-17-5:**Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): 10.470 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 401LD50 (Rotte): 5.000 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 401Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): 51 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 4 hAkut dermal toksicitet : LD50 Hud (Kanin): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 402

LD50 Hud (Kanin): &gt; 10.000 mg/kg

## TANET SR 13 10X1 L

WM 0716089

Ordre nummer: 0716089

Udgave 1.13

Revisionsdato 23.08.2024

Trykdato 19.02.2026

Metode: OECD retningslinje 402

### D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

#### 68515-73-1:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 401

Akut dermal toksicitet : (Kanin): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 402

### Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

#### 68891-38-3:

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): 4.100 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 401  
GLP: nej

LD50 oral (Rotte): 2.870 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 401

LD50 (Rotte): 7.400 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 401

LD50 (Rotte): 2.000 - 5.000 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 401

LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg

Akut dermal toksicitet : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD retningslinje 402  
GLP: ja

### 1-phenoxypropan-2-ol

#### 770-35-4:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte): 5,4 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 4 h  
Test atmosfære: støv/tåge

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg

### Hudætsning/-irritation

#### Produkt:

Bemærkninger : Ifølge EUs klassificeringskriterier opfattes produktet ikke som irriterende på huden.

#### Komponenter:

##### ethanol

#### 64-17-5:

Arter : Kanin  
Metode : OECD retningslinje 404  
Resultat : Ingen hudirritation

## TANET SR 13 10X1 L

WM 0716089

Ordre nummer: 0716089

Udgave 1.13

Revisionsdato 23.08.2024

Trykdato 19.02.2026

### D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

#### 68515-73-1:

Arter : Kanin  
Metode : OECD retningslinje 404  
Resultat : Let hudirritation

### Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

#### 68891-38-3:

Arter : Kanin  
Vurdering : Irriterer huden.  
Metode : OECD retningslinje 404

### Alvorlig øjenskade/øjenirritation

#### Produkt:

Bemærkninger : Ifølge EUs klassificeringskriterier opfattes produktet ikke som irriterende på øjnene.

#### Komponenter:

##### ethanol

#### 64-17-5:

Arter : Kanin  
Metode : OECD retningslinje 405  
Resultat : Svag øjenirritation

### D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

#### 68515-73-1:

Arter : Kanin  
Metode : OECD retningslinje 405  
Resultat : Irreversible effekter på øjet

### Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

#### 68891-38-3:

Arter : Kanin  
Vurdering : Risiko for alvorlig øjenskade.  
Metode : OECD retningslinje 405

### 1-phenoxypropan-2-ol

#### 770-35-4:

Resultat : Øjenirritation.

### Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

#### Produkt:

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

#### Komponenter:

##### ethanol

#### 64-17-5:

**TANET SR 13 10X1 L**

WM 0716089

Ordre nummer: 0716089

Udgave 1.13

Revisionsdato 23.08.2024

Trykdato 19.02.2026

Resultat : Ikke en hudsensibilisator.

**D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides****68515-73-1:**

Arter : Marsvin  
Metode : OECD retningslinje 406  
Resultat : Medfører ikke hudsensibilisering.

**Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts****68891-38-3:**

Resultat : Medfører ikke hudsensibilisering.

**Kimcellemutagenicitet**

Kimcellemutagenicitet : Ikke klassificeret

**Komponenter:****D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides****68515-73-1:**

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Ames test  
Metode: OECD retningslinje 471  
Resultat: negativ

**Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts****68891-38-3:**

Genotoksicitet in vitro : Metode: OECD retningslinje 471  
Resultat: negativ

Kræftfremkaldende egenskaber : Ikke klassificeret

Reproduktionstoksicitet : Ikke klassificeret

Enkel STOT-eksponering : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, enkelt eksponering.

Gentagne STOT-eksponeringer : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, gentagen eksponering.

**Toksicitet ved gentagen dosering****Komponenter:****ethanol****64-17-5:**

Arter : Rotte, han  
NOAEL : > 20 mg/kg  
Metode : OECD retningslinje 403

Arter : Rotte, hun  
NOAEL : 1.730 mg/kg  
Metode : OECD retningslinje 408

**TANET SR 13 10X1 L**

WM 0716089

Ordre nummer: 0716089

Udgave 1.13

Revisionsdato 23.08.2024

Trykdato 19.02.2026

Aspiration giftighed : Ikke klassificeret

**11.2 Oplysninger om andre farer****Yderligere oplysninger****Produkt:**

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

**PUNKT 12: Miljøoplysninger****12.1 Toksicitet****Komponenter:****ethanol****64-17-5:**

Toksicitet overfor fisk

: LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 13 g/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h  
Metode: OECD retningslinje 203LC50 (Leuciscus idus (Guldemde)): 8.150 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 48 hLC50 (Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)): > 0,1 g/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h

LC50 (Fisk): 11.200 mg/l

Toksicitet for dafnier og andre  
hvirvelløse vanddyr: EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 12.340 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 48 h

EC50 : 5.012 mg/l

Toksicitet overfor  
alger/vandplanter: EC50 (Chlorella vulgaris (ferskvandalger)): 275 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 72 h  
Testtype: Væksthæmmer  
Metode: OECD retningslinje 201EC50 (Scenedesmus capricornutum (ferskvandalger)): 12.900 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 48 h  
Testtype: Væksthæmmer  
Metode: Ingen information tilgængelig.EC0 (Scenedesmus quadricauda (grønalger)): 5.000 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 168 h

EC50 : 4.432 mg/l

EC10 : 11,5 mg/l

EC10 : 280 mg/l

Giftighed overfor  
mikroorganismer: EC50 (Pseudomonas putida (bakterie)): 11.800 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 16 h  
Testtype: Celledelingshæmmer test

**TANET SR 13 10X1 L**

WM 0716089

Ordre nummer: 0716089

Udgave 1.13

Revisionsdato 23.08.2024

Trykdato 19.02.2026

**D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides****68515-73-1:**Toksicitet overfor fisk : LC50 (Brachydanio rerio (zebrafisk)): 100,81 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h

NOEC (Brachydanio rerio (zebrafisk)): 1,8 mg/l

Toksicitet for dafnier og andre : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 100 mg/l  
hvirvelløse vanddyr Ekspositionsvarighed: 48 h

NOEC (Daphnia magna (Stor dafnie)): 1,0 mg/l

Toksicitet overfor : EC50 (Scenedesmus subspicatus): 27,22 mg/l  
alger/vandplanter Ekspositionsvarighed: 72 h**Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts****68891-38-3:**Toksicitet overfor fisk : LC50 (Danio rerio (zebra fisk)): 7,1 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h  
Testtype: Gennemstroemningstest  
Metode: OECD retningslinje 203  
GLP: ja

LC50 (Fisk): &gt; 1 - 10 mg/l

Testtype: Semi-statisk test

Metode: OECD retningslinje 203

LC50 (Leuciscus idus (Guldemde)): 10 - 100 mg/l

Metode: OECD retningslinje 203

NOEC (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 0,14 mg/l

Ekspositionsvarighed: 28 d

Testtype: Gennemstroemningstest

Metode: OECD TG 204

LC50 (Brachydanio rerio (zebrafisk)): 1 - 10 mg/l

Testtype: Gennemstroemningstest

Metode: OECD retningslinje 203

LC50 (Brachydanio rerio (zebrafisk)): 7,1 mg/l

Ekspositionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og andre : EC50 (Daphnia pulex (Almindelig dafnie)): 7,4 mg/l  
hvirvelløse vanddyr Ekspositionsvarighed: 48 h

Testtype: Ubevægelighed

Metode: OECD retningslinje 202

EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): &gt; 1 - 10 mg/l

Ekspositionsvarighed: 48 h

Testtype: Statisk test

Metode: OECD retningslinje 202

NOEC (Daphnia magna (Stor dafnie)): 0,27 mg/l

Ekspositionsvarighed: 21 d

Testtype: Gennemstroemningstest

Metode: OECD TG 211

(Daphnia magna (Stor dafnie)): 7,2 mg/l

Ekspositionsvarighed: 48 h

**TANET SR 13 10X1 L**

WM 0716089

Ordre nummer: 0716089

Udgave 1.13

Revisionsdato 23.08.2024

Trykdato 19.02.2026

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |   | LC50 : 1,17 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 96 h  |
|  |   | EC50 : 7,2 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 48 h   |
| Toksicitet overfor alger/vandplanter         | : | EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 27,7 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 72 h<br>Testtype: Væksthæmmer<br>Metode: OECD retningslinje 201<br>GLP: ja |
|  |   | EC50 (Scenedesmus subspicatus): 10 - 100 mg/l<br>Metode: OECD retningslinje 201   |
|  |   | EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): > 10 - 100 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 72 h<br>Testtype: Statisk test<br>Metode: OECD retningslinje 201     |
|  |   | NOEC : 0,95 mg/l<br>Testtype: Væksthæmmer<br>Metode: OECD retningslinje 201   |
|  |   | NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 0,93 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 72 h<br>Testtype: Statisk test<br>Metode: OECD retningslinje 201           |
|  |   | ErC50 (alger): 27 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 72 h  |
|  |   | NOEC (alger): 0,93 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 72 h   |
| Giftighed overfor mikroorganismer            | : | EC50 (Pseudomonas putida (bakterie)): > 10 g/l<br>Ekspositionsvarighed: 16 h<br>Testtype: Celledelingshæmmer test<br>Metode: DIN 38412<br>GLP: ja         |
|  |   | EC10 (Pseudomonas putida (bakterie)): > 10 g/l<br>Testtype: Celledelingshæmmer test   |
| Toksicitet overfor fisk (Kronisk toksicitet) | : | NOEC: 1 - 10 mg/l<br>Arter: Leuciscus idus (Guldemde)   |
|  |   | NOEC: 0,14 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 28 d<br>Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)<br>Metode: OECD retningslinje 204                              |
|  |   | NOEC: 0,2 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 28 d<br>Arter: Fisk   |
|  |   | NOEC: > 0,1 - 1 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 28 d<br>Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)<br>Metode: OECD retningslinje 204                         |

## TANET SR 13 10X1 L

WM 0716089

Ordre nummer: 0716089

Udgave 1.13

Revisionsdato 23.08.2024

Trykdato 19.02.2026

Toksicitet for dafnier og andre  
hvirvelløse vanddyr (Kronisk  
toksicitet) : NOEC: > 0,1 - 1 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 21 d  
Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)  
Metode: OECD TG 211

EC50: 0,37 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 21 d

0,74 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 21 d

NOEC: 0,27 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 21 d

Toksicitet for  
jordbundsorganismer : NOEC: 750 mg/kg  
Ekspositionsvarighed: 96 d  
Arter: Eisenia fetida (regnorme)  
Metode: OECD retningslinje 222

### 1-phenoxypropan-2-ol

#### 770-35-4:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Leuciscus idus (Guldemde)): > 220 - 460 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h

LC50 (Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)): 280 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h  
Metode: OECD retningslinje 203

Toksicitet for dafnier og andre  
hvirvelløse vanddyr : LC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 370 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 48 h  
Testtype: Statisk test  
Metode: OECD retningslinje 202

Toksicitet overfor  
alger/vandplanter : EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): > 100 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 72 h  
Testtype: Statisk test

EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 74,5 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 72 h

Giftighed overfor  
mikroorganismer : EC50 (Bakterier): > 1.000 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 17 h

## 12.2 Persistens og nedbrydelighed

### Komponenter:

#### ethanol

#### 64-17-5:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.  
Bionedbrydning: 97 %  
Metode: OECD retningslinje 301

### D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

#### 68515-73-1:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: fuldstændigt bionedbrydeligt  
Bionedbrydning: 100 %  
Ekspositionsvarighed: 28 d

## TANET SR 13 10X1 L

WM 0716089

Ordre nummer: 0716089

Udgave 1.13

Revisionsdato 23.08.2024

Trykdato 19.02.2026

Metode: OECD 301 E

### Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

#### 68891-38-3:

Biologisk nedbrydelighed : Testtype: aerob  
Resultat: fuldstændigt bionedbrydelig  
Bionedbrydning: > 70 %  
Ekspositionsvarighed: 28 d  
Metode: OECD 301 A

Testtype: anaerob  
Resultat: Bionedbrydelig  
Bionedbrydning: > 60 %  
Ekspositionsvarighed: 41 d

### 1-phenoxypropan-2-ol

#### 770-35-4:

Biologisk nedbrydelighed : Bionedbrydning: 72 %  
Ekspositionsvarighed: 28 d  
Metode: OECD 301 F

## 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

### Komponenter:

#### ethanol

##### 64-17-5:

Bioakkumulering : Koncentration: 3,2 mg/l

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : log Pow: -0,32

### Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

#### 68891-38-3:

Bioakkumulering : Bemærkninger: Bioakkumulering er usandsynlig.

### 1-phenoxypropan-2-ol

#### 770-35-4:

Bioakkumulering : Bemærkninger: På grund af fordelingskoefficienten n-oktanol/vand, forventes der ikke akkumulering i organismer.

## 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

## 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

### Produkt:

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

### Komponenter:

### Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

#### 68891-38-3:

## TANET SR 13 10X1 L

WM 0716089

Ordre nummer: 0716089

Udgave 1.13

Revisionsdato 23.08.2024

Trykdato 19.02.2026

Vurdering : Dette stof anses ikke for at være meget persistent og meget bioakkumulerbart (vPvB).. Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerbart og toksiske (PBT).

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen data tilgængelige

### 12.7 Andre negative virkninger

**Produkt:**

Yderligere økologisk information : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt : I henhold til lokale og nationale regulativer.

Forurennet emballage : Tøm for resterende indhold.  
Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse.

Affaldsnr. Europæisk Affalds Katalog  
20 01 29\*  
Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produktspecifikke, men anvendelses specifik. Affaldskoder skal fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for bortskaffelse af affald.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### 14.1 UN-nummer eller ID-nummer

**ADR**

Ikke farligt gods

**RID**

Ikke farligt gods

**IMDG**

Ikke farligt gods

**IATA**

Ikke farligt gods

### 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke reguleret som farligt gods

### 14.3 Transportfareklasse(r)

**ADR**

Ikke farligt gods

**RID**

Ikke farligt gods

**IMDG**

Ikke farligt gods

**IATA**

Ikke farligt gods

### 14.4 Emballagegruppe

**ADR**

Ikke farligt gods

**TANET SR 13 10X1 L**

WM 0716089

Ordre nummer: 0716089

Udgave 1.13

Revisionsdato 23.08.2024

Trykdato 19.02.2026

**RID**

Ikke farligt gods

**IMDG**

Ikke farligt gods

**IATA**

Ikke farligt gods

**14.5 Miljøfarer****ADR**

Ikke farligt gods

**RID**

Ikke farligt gods

**IMDG**

Ikke reguleret som farligt gods

**IATA**

Ikke farligt gods

**14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Bemærkninger : Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne.

For personlig beskyttelse se punkt 8.

**14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier : Ikke anvendelig

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler (Bilag XVII) : Ikke anvendelig

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. : Ikke anvendelig

Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold : Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening)  
Opdater: Procent flygtigt: 5,85 %

iht. Detergent Forordningen EU 648/2004 : &lt;5% Anioniske overfladeaktive stoffer, Nonioniske overfladeaktive stoffer, Parfume

Andre regulativer : Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse)

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis

**TANET SR 13 10X1 L****WM 0716089****Ordre nummer: 0716089**

Udgave 1.13

Revisionsdato 23.08.2024

Trykdato 19.02.2026

produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

**15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering****PUNKT 16: Andre oplysninger****Fuld tekst af H-sætninger**

|      |   |   |
|------|---|---|
| H225 | : | Meget brandfarlig væske og damp.                                |
| H315 | : | Forårsager hudirritation.                                       |
| H318 | : | Forårsager alvorlig øjenskade.                                  |
| H319 | : | Forårsager alvorlig øjenirritation.                             |
| H412 | : | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |

**Fuld tekst af andre forkortelser**

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| Aquatic Chronic | : | Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet |
| Eye Dam.        | : | Alvorlig øjenskade                          |
| Eye Irrit.      | : | Øjenirritation                              |
| Flam. Liq.      | : | Brandfarlige væsker                         |
| Skin Irrit.     | : | Hudirritation                               |
| DK OEL          | : | Grænseværdier for stoffer og materialer     |
| DK OEL / GV     | : | Gennemsnitværdier                           |

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befording af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECL - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

**Yderligere oplysninger****Klassifikation af præparatet:****Klassifikationsprocedure:**

Beregningsmetode

# SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



Werner & Mertz  
Professional

## TANET SR 13 10X1 L

**WM 0716089**

**Ordre nummer: 0716089**

Udgave 1.13

Revisionsdato 23.08.2024

Trykdato 19.02.2026

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

DK / DA

50000005760